

Marca: huracán\*  
Motor: Toyota 1zz  
Tipo de pieza: bielas de conexión  
Longitud del centro al centro: 146.6 mm/5.772 "  
Diámetro de agujero de extremo grande: 47 mm/1.850 "  
Ancho final grande: 19.79 mm/0.779 "  
Diámetro de agujero de extremo pequeño: 20 mm /0.787 "  
Ancho final pequeño: 19.99 mm/0.787 "  
Estilo de haz: H-haz  
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "  
Peso aproximado de la biela: 465 g/pieza  
Calificación de potencia anunciada: 550hp  
Cantidad: se vende como 4 piezas /set  
Material: acero forjado 4340  
Acabado de la biela: disparado, pulido  
Pin: muñeca de bronce bujes de alfileres  
Estilo de pasador de muñeca: flotante  
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa  
Conjunto de peso coincidente: sí, equilibrado +/- 1g  
MagnAfluxed: Sí  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, acepta

## **Toyota 1.8L 1ZZ HEAM HEAM DE BIGLES DE CONECCIÓN**

Las varillas de conexión de haz H Toyota 1.8L 1ZZ están mecanizadas con precisión utilizando solo acero de calidad de aeronave E4340 premium que se trata térmicamente para producir una estructura de grano consistente y está diseñado para una durabilidad de alto rendimiento y extrema. Las varillas de conexión 4340 Chrome Moly para el motor Toyota 1ZZ-FE/1ZZFE 1998-2008 1.8L se disparan para aliviar el estrés del material y el tratamiento térmico de la etapa múltiple para la máxima resistencia, estabilidad dimensional y vida de fatiga. Las tolerancias estrictas en el proceso de producción aseguran un ajuste perfecto al tiempo que optimiza las autorizaciones de aceite. Bend y Twist están bien controlados.



### **Características técnicas de las bielas de Toyota 1zz**

Tapas de doble acanalado para soporte adicional  
Mecanizado CNC para tolerancias superiores

Equilibrio óptimo para conjuntos de peso coincidentes de  $\pm 1$ gram

Cada barra incluye sujetadores de tapa de 3/8 de huracán clasificados con 210,000psi

Mangas de espiga para un ajuste perfecto y un reensamblamiento preciso

La inspección de MagnaFlux garantiza que la consistencia del material forjado cumple con nuestro estándar de alta calidad



### **Bielas de conexión de reemplazo para Toyota 1.8 litros 1zzfe motores Información de ajuste**

Toyota Corolla 1998 - 2008

Toyota Celica GT 2000 - 2005

Toyota MR2 Spyder 2000 - 2005

Toyota Matrix 2003 - 2008

Toyota Allion

Toyota Premio

Toyota Vista y Vista Ardeo

Toyota Caldina

Toyota Avensis

Pontiac Vibe 2003 - 2008

Geo Prizm 1998 - 2002

Chevrolet Prizm

### **Motor Toyota Corolla 1zz-Fe**



Nota: Imagen de Flickr por Visual Clarity Photography.