

## Audi RS3 X BEX BEAD Conexión de acero Tamaños principales

Marca: huracán	
Centro para el centro de longitud: 144mm / 5.670 "	
Diámetro del orificio del extremo grande: 50.6mm / 1.992 "	
Ancho de extremo grande: 21.90mm / 0.862 "	
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 22.00mm / 0.866 "	
Ancho de extremo pequeño: 24.95mm / 0.982 "	
Estilo de haz: X-Beam	

## Barras de conexión forjadas 144x22 VW y características de Audi RS3

Diámetro del perno de la barra de conexión	3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión	545 gramos
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	900hp
Cantidad	Se vende como 5 piezas / set
Material	Forjado 4340 de acero
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Si, disponible
Diseño personalizado	Si aceptar

## Audi RS 3 2.5L TFSI EA855 Conexión de barras de conexión Descripción

Las varillas de conexión de acero con viga AUDI RS3 X son la actualización de rendimiento perfecta. Forjado del material desgasificado del vacío de la calidad de los aviones de 4340, totalmente CNC mecanizado y se disparó después de mecanizar a las especificaciones MIL. Cada conjunto de cilindros AUDI RS3 TT RS 5 Cilindro 2.5L Las varillas de conexión son de peso a +/- 1 gramos y capaces de entregar 900 hp.



Las varillas de conexión forjadas 144x22 VW y Audi RS3 están listas para el embalaje. La aplicación de perforación de rifle está disponible en todas las varillas de conexión de acero huracán 4340 y se venden por separado, comuníquese con nosotros para obtener más información si está interesado. Y el rifle de viga de Audi RS3, el peso de la estimación de las varillas de conexión perforadas es solo 545 gramos por pieza.

La fábrica de huracanes produce tipos de barras de conexión de rendimiento de Audi en varios diseños. También tenemos vínculos de conexión H-Beam y I-BEAM que conectan las barras para el motor Audi RS3 EA855.

Si está interesado, no dude en contactarnos en Live Chat o por correo electrónico a [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com) .cn directamente.

Conrods relacionados:

- [1. Varilla de conexión de acero I-Weam para el motor TTRS RS3 2.5-Cilindro](#)
- [2. Audi TTRS RS3 2.5 20V TFSI 5Cyl Conecting Bars](#)

## **Audi RS 3 2.5L TFSI EA855 Conecting Bars FITS PARA**

- Audi RS 3 (8PA) 2.5L TFSI EA855
- Audi RS 3 (8VA) 2.5L TFSI EA855EVO
- Audi TT RS (8J) 2.5L TFSI EA855
- Audi TT RS (8S) 2.5L TFSI EA855EVO

## Audi 2.5 TFSI 5 Motor de cilindro



Nota: Imagen de Jalopnik.