

Marca: Hurricane
Motor: Toyota LEXUS 1/2 / 3UZFE
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 146 mm / 5.748 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 55 mm / 2.165 "
Ancho del extremo grande: 22.85 mm / 0.900 "
Diámetro de agujero pequeño: 22.02 mm / 0.867 "
Ancho de extremo pequeño: 21 mm / 0,827 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 575 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 1200 hp
Cantidad: Se vende como 8 piezas / juego
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Barra Lexus 1UZFE, 2UZFE y 3UZFE descripción

Las bielas de conexión Moly 4340 Chrome Moly para los motores LEXUS 1/2 / 3UZFE son de acero de calidad 4340 EN24 forjadas con precisión, desgasificadas al vacío para eliminar impurezas.



Todas las superficies son pulidas y micro pulidas antes de terminar el mecanizado. Alivia el estrés y mejora la vida de fatiga.



Finalmente, el paquete con una tolerancia de peso inferior a +/- 1 g en un juego, que es de 8 piezas por juego.

Si está interesado en obtener más información, puede encontrar la apariencia comparar imágenes en [Página de noticias](#).

Preguntas más frecuentes

UNA: ¿Cuál es el par de apriete requerido en las varillas?

SEGUNDO: ARP2000 5 / 16-1.500 "45N * m

ARP2000 3/8 -1.600 "75N * m

ARP2000 7 / 16-1.600 "95N * m

