Marca: huracán
MOTOR: HONDA K20A3
Tipo de parte: Barras de conexión
Centro para el centro de longitud: 138.51mm / 5.453 "
Diámetro del orificio del extremo grande: 48.01mm / 1.890 "
Ancho de extremo grande: 19.81mm / 0.780 "
Pequeño diámetro del orificio del extremo: 22.02mm / 0.867 "
Ancho de extremo pequeño: 22.86mm / 0.900 "
Estilo de haz: H-Beam
Diámetro del perno de la barra de conexión: 3/8 "
Cantidad: 4 piezas por juego.
Peso aproximado de la varilla de conexión: 460 g / pieza
Clasificación de caballos publicitarias: 750HP
Material: Forjado 4340 de acero.
Acabado de la barra de conexión: Pez aislado, pulido
PIN: Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca: Flotante
Estilo de retención del tapa: Tornillo de la tapa
Conjunto de peso coincidente: Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

HONDA K20A3 5.453 "Descripción de las barras de conexión forjada

Estas barras de conexión forjadas HONDA K20A3 se crean a partir de acero de alta resistencia 4340 (EN24) y mecanizado a tolerancias precisas, se adapta altamente con un motor de rendimiento de 750HP, y todas las superficies se mecanizan mediante una máquina CNC especial, por lo que se ve suave y hermoso.

Barras de haz de H HONDA K20 Diseño redondo de hombro Mejora de la autorización. Para otro diseño, por favor haga clic *Diseño de hombro de la barra de conexión del huracán*

El huracán produce varillas de conexión para los verdades motores de rendimiento HONDA, incluyen **Honda Prelude H22 VTEC 2.2L**De **Honda D16A**De **Honda F23 Accord 2.0** De **Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C**De **Honda B16A VTEC 1.6L**De **HONDA F20C / S2000** De **Honda L15A FIT / JAZZ** De **HONDA / ACURA J35** De**Honda K24** De **Honda F20B** De **Honda B18** etc. Si no puede encontrar el modelo o el diseño que necesita, por favor, no dude en contacto Nosotros, Custom Conrod se puede hacer como sus requisitos.

Para los pernos, el huracán generalmente suministra los pernos de Copia ARP2000 que pueden contener 200000-211829 PSI, pero los pernos de la copia sin la fuente "ARP", algunas imágenes adjuntas para referencia a continuación:



3/8 "y 7/16" 5/16 "

Póngase en contacto con nuestro personal experimentado para conocer más detalles si está interesado en

los tornillos.