Marca: huracán \*

Motor: Toyota 2.2L 5SFE Tipo de Pieza: Bielas

Longitud de centro a centro: 138 mm / 5.433 "
Diámetro de agujero grande: 55.02 mm / 2.166 "
Ancho de extremo grande: 26.8 mm / 1.055 "
Diámetro de agujero pequeño: 22.01 mm /0.867 "
Ancho de extremo pequeño: 26.8 mm / 1.055 "

Estilo de haz: viga en H

Diámetro del perno de la biela: 3/8 " Peso aproximado de la biela: 456 g / pieza Clasificación de potencia anunciada: 600 CV Cantidad: vendido como 4 piezas / set

Material: acero 4340 forjado Biela acabado: granallado, pulido Pin: bujes de bronce de la muñeca Estilo de alfiler de muñeca: flotante

Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa

Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g

Magnafluxed: sí

Etiqueta privada: sí, disponible Diseño personalizado: sí, aceptar

## **Biela Toyota - Hurricanerods.com**

Juego de 4 bielas Hurricane 4340 Chrome Moly para TOYOTA 2.2L 5SFE. Visitar La página de Lexus, Scion y Toyota Rod para tamaños o The Rod Page para información general. También puedes encontrar Preguntas más frecuentes y las páginas de información de Rod útiles.



Nota: la biela 5sfe toyota se disparó completamente antes de cortar la tapa.

## Huracán Velocidad y Actuación Conrods caracteristicas:

Acero forjado de alta resistencia 4340

Forja de una pieza
Dureza de HRC34-38
Tapas con clavijas para una alineación precisa
Bujes de bronce Silcone para pasadores flotantes
Rayos X y Sonic probados
Temple y tratamiento térmico
Shot peened
100% Magnafluxed
Conjuntos de peso combinado +/- 1 gramo
Aspirar al vacío para eliminar las impurezas.
Diseñado para motores de más de 600 caballos de fuerza.



Nota: la biela Toyota 2.2L 5SFE está lista para pesar y empacar la balanza.

## Modelos con motor 5S-FE:

ST204 (US Generation 6 Celica GT)
ST184 (US Generation 5 Celica GT, GT-S y SX. Australian Generation 5 Celica SX)
SW21 (US Generation 2 MR2 N / A)
SXV10 (Camry 1992-96)
SXV20 (Camry 1997-01)

## Motor Toyota Camry 1997 2.2L 5S-FE



Nota: Imagen desde Pinterest