

Opel Z16LEH / Z16 LER / Z16LET 1.6 16v varillas Tamaños principales

Marca: Hurricane	
Longitud de centro a centro: 129.75mm / 5.108 "	
Diámetro de paso de extremo grande: 46 mm / 1.811 "	
Ancho del extremo grande: 21.85mm / 0.860 "	
Diámetro de agujero pequeño: 19 mm / 0.748 "	
Ancho de extremo pequeño: 19.6mm / 0.772 "	
Estilo de haz: haz en H	

1.6L Turbo Opel Corsa D OPC Z16LER conrods Características

Diámetro del perno de biela	5/16 "
Peso aproximado de la biela	400g
Clasificación de caballos de fuerza anunciados	600 CV
Cantidad	Se vende como 4 piezas / juego
Material	Acero forjado 4340
Acabado de la biela	Granallado, Pulido
Alfiler	Muñequeras de bronce
Muñequera estilo	Flotante
Estilo de retención de la tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Si disponible
Diseño personalizado	Si acepta

Bielas forjadas para Opel Vauxhall Descripción

Las barras Hurelane Speed y Performanc Opel Z16LER están diseñadas para ser compatibles con la viga en H y se montan con el [Tornillos serie 5/16 "ARP 2000](#). Y si lo necesita, puede usar los pernos ARP personalizados disponibles.

Todas las bielas para huracanes están diseñadas en fábrica directamente para crear muchos componentes diferentes desde el año 2000, por eso se pueden hacer todas las bielas, incluidas las varillas personalizadas. Nuestras ventajas: disponibilidad, facilidad de montaje y tamaño de la gama.

Las bielas Opel H-Beam X-beam y I-Beam están forjadas con acero AISI 4340 (En24 / 40CrNiMoA). Se sometió a un tratamiento térmico con HRC 34-38 y luego se realizó un disparo por inyección para una mayor resistencia a la fatiga. Los extremos pequeños están forrados para el buje de acero, y los extremos grandes están equipados con tornillos ARP2000 de alta calidad 8740.



Opel Race Car Share

