

Marque: Hurricane *
Moteur: Honda H23
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 141,50 mm / 5,571 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 51,01 mm / 2,008 "
Largeur de la grande extrémité: 23,75 mm / 0,935 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22,01 mm / 0,867 "
Petite largeur d'extrémité: 23,75 mm / 0,935 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 565 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 550 ch
Quantité: vendu en 4 pièces / ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenailée, polie
Broche: bagues d'épingle de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis d'assemblage
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Hurricane 4340 Bielles Chrome-Moly Honda H23 La description

Améliorez la puissance de votre moteur avec un ensemble de bielles Hurricane Speed et Performance H-beam. Leur construction en acier chromé 4340 offre une résistance exceptionnelle. Chaque tige est traitée thermiquement en plusieurs étapes: hrc: 34-38, radiographiée, testée sonique, magnafluxée, usinée à 100% et grenailée pour soulager le métal, poids de balance +/- 1g. Ces tiges pourraient assembler des boulons de tige ARP 2000 3/8 et des manchons d'alignement de capuchon de précision pour localiser positivement chaque capuchon de tige, des coussinets en bronze au silicium pour les goupilles flottantes.

Bielles Honda Prelude H23 spectacle:

1. Poutre en H, offrant une rigidité prolongée sous une charge verticale. L'option la plus vendue en matière de bielles forgées.
2. Capuchons à double nervure pour une résistance accrue et un meilleur alignement offrant une précision des chapeaux de roulement.
3. Douilles à l'extrémité de la broche, assurant l'intégrité et la fiabilité.



Visite [La page Acura et Honda Rod](#) pour les tailles ou The Rod Page pour des informations générales.

Vous pouvez également trouver The Rod [FAQ](#) et les pages Info Rod sont utiles.

Ensemble de 4 véhicules supportés par bielles Honda H23 à poutre en H forgée Hurricane:

1990-1997 Honda Accord DX

1990-1997 Honda Accord LX

1990-1997 Honda Accord EX

1992-1996 Honda Prelude Si

Honda Prelude SE 1995-1995

Honda H23A Moteur



Remarque: Image de Wikipédia.