Marque: Hurricane Modèle moteur: VW

Matériau du vilebrequin: 4340 forgé Course du moteur: 2,717 "/ 69 mm

Diamètre du journal principal (pouces): 2.165 "/ 55 mm Diamètre de l'axe de tige (pouces): 2.165 "/ 55 mm

Longueur minimale de la flèche (pouces): ~

Poids: 11 kg

La manivelle de roue de haut-parleur comprend: NON

Balance moteur: interne

Style de bouche de vilebrequin: standard

Quantité: vendu à l'unité

Vilebrequin forgé contrepoids Volksracer 4340 Chromoly 69mm fabriqué par <u>Vitesse et performances</u> <u>des ouragans</u>. Journal VW, 8 tessellé, grand débit, micro poli et équilibré. Magasins principaux cannelés pour un débit d'huile supérieur, magasins à rayons clairsemés et trous d'huile biseautés.

Caractéristique du vilebrequin:

- 1. Acier forgé 4340 avec matrice, HRC: 32 ~ 36
- 2. Machine avec équipement CNC
- 3. Nitruration gazeuse
- 4. Acceptez la conception personnalisée







La manivelle de 69 mm était utilisée pour les véhicules

Coccinelle 1960-1979 | Beetle Cabrio 1960-1979 | Karmann Ghia 1960-1974 | Baie T2 1968-1979 | T2 Split 1960-1967 | Type 3 1962-1973

Deux types de matériaux peuvent être fabriqués pour le vilebrequin VW refroidi par air, y compris l'acier 4140 et l'acier 4340. Et la course avant nous, notamment: 69 mm, 74 mm, 76 mm, 78 mm, 82 mm et 84 mm. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter via Live Chat ou par email à marketing@hurricane-rod.com .cn

EST <u>Vilebrequins Hurricane</u> sont disponibles dans différentes sections et <u>Biella</u> combinaisons. Découvrez ces caractéristiques de course et découvrez pourquoi les vilebrequins Hurricane sont le choix naturel pour les moteurs haute performance.