

Marque: Hurricane
Modèle moteur: VW
Matériau du vilebrequin: 4340 forgé
Course du moteur: 2,717 "/ 69 mm
Diamètre du journal principal (pouces): 2.165 "/ 55 mm
Diamètre de l'axe de tige (pouces): 2.165 "/ 55 mm
Longueur minimale de la flèche (pouces): ~
Poids: 11 kg
La manivelle de roue de haut-parleur comprend: NON
Balance moteur: interne
Style de bouche de vilebrequin: standard
Quantité: vendu à l'unité

Vilebrequin forgé contrepoids Volksracer 4340 Chromoly 69mm fabriqué par **Vitesse et performances des ouragans**. Journal VW, 8 tessellé, grand débit, micro poli et équilibré. Magasins principaux cannelés pour un débit d'huile supérieur, magasins à rayons clairsemés et trous d'huile biseautés.

Caractéristique du vilebrequin:

1. Acier forgé 4340 avec matrice, HRC: 32 ~ 36
2. Machine avec équipement CNC
3. Nitruration gazeuse
4. Acceptez la conception personnalisée



1. Forgings



2. Semi-finished



3. Final crankshaft

La manivelle de 69 mm était utilisée pour les véhicules

Coccinelle 1960-1979 | Beetle Cabrio 1960-1979 | Karmann Ghia 1960-1974 | Baie T2 1968-1979 | T2 Split 1960-1967 | Type 3 1962-1973

Deux types de matériaux peuvent être fabriqués pour le vilebrequin VW refroidi par air, y compris l'acier 4140 et l'acier 4340. Et la course avant nous, notamment: 69 mm, 74 mm, 76 mm, 78 mm, 82 mm et 84 mm. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter via Live Chat ou par email à marketing@hurricane-rod.com .cn

EST **Vilebrequins Hurricane** sont disponibles dans différentes sections et **Biella** combinaisons. Découvrez ces caractéristiques de course et découvrez pourquoi les vilebrequins Hurricane sont le choix naturel pour les moteurs haute performance.