


Marque: Hurricane
Moteur: VW Scirocco / Jetta / Golf 1,8 L / 1,8 T
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 144 mm / 5,670 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 50,60 mm / 1,992 "
Largeur de la grande extrémité: 24,9 mm / 0,980 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 20 mm / 0,787 "
Petite largeur d'extrémité: 24,9 mm / 0,980 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 4 pièces / ensemble
Poids approximatif de la bielle: 515 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 750 ch
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenailée, polie
Broche: bagues d'épingle de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis d'assemblage
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

La tige de poutre 144X20 H est une amélioration massive, fournie directement de l'usine. Dans les moteurs 1.8T et FSI 2.0T, la tige 144X20 est couplée à des pistons personnalisés pour un moteur robuste testé sur 750HP +, ils sont très adaptés aux applications VW et Audi hautes performances.

Nous vous proposons un large choix de bielles adaptées à votre moteur. Comme: [Audi / VW 1.9L TDI X-beam](#) , [VW ABA 2.0 8V ABF 16V Tiges de poutre en H](#) , [VW VR6 Tiges de poutre en H](#) , [VW 5.600 "Tiges refroidies par air](#) , [Bielles I-beam ABA pour VW Jetta / Golf 2.0L](#) ,etc .

[Poutre en H 144x20mm](#) avec une largeur de 24,90 mm



Poutre en I 144x20 mm avec largeur 24,95 mm



Derniers commentaires des clients



发送至 我 ▾

Hi Illan!

We received the rods today! They look awesome and just like the hurricanes we've seen before so thankyou.

We would like to order some more.

Also are you interested in some promotion that we may be able to offer on our youtube channel?

Thanks

Nick



上午5:36 (4小时前)

[Tout Audi et VW Rods touchent ici!](#)