

FORD 289/302 / 5.0L Tiges de raccordement SBF Tailles principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 129.29mm / 5.090 "	
Diamètre d'alésage grand extrémité: 56.87mm / 2.239 "	
Grande largeur de fin: 21.12mm / 0.832 "	
Diamètre de l'alésage de petite fin: 23.17mm / 0.912 "	
Largeur de la petite extrémité: 26.92mm / 1.060 "	
Style de faisceau: I-Beam	

FORD 289/302 / 5.0L Fonctions de raccordement SBF

Boulon de raccordement Diamètre	7/16 "
Poids de la tige de liaison approximative	xxx
Évaluation de la puissance annoncée	1000hp
Quantité	Vendu sous 8 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

FORD 289/302 / 5.0L Tiges de connexion SBF Description

1. Ces cannes forgées de la traction élevée **4340 en acier**, conçu et entièrement usiné pour être fiable Pour les applications de course SBF Ford 289/302 / 5.0l.



2. Ferçu **Forme de faisceau i** Pour fournir une meilleure combinaison de poids léger et de résistance, chaque chaleur de tige traitée à HRC 34-38 puis grenillée pour une résistance à la fatigue supérieure, emballée avec un équilibrage optimal d'équilibrage optimal pour poids ± 1 Gram par ensemble.



3. Art tige a un trou d'huile au sommet de la **petites extrémités**, de sorte que l'huile goutte au cycle de compression du piston, puis une lubrification et un refroidissement supplémentaires seront fournis.



Ces tiges conviennent aux moteurs de performances de haute puissance et les tiges de raccordement personnalisées peuvent être apportées une fois le dessin ou l'échantillon fourni.

Toute question pour cette tige ou Ford Tiges de connexion personnalisées, S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter en ligne ou envoyez un courrier électronique à marketing@hurricane-rod.com.cn.