

Marque: Hurricane
Moteur: FORD SMALL BLOCK-289/302 / 5.0L
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 137.16mm / 5.400 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56.52mm / 2.250 "
Largeur maximale: 21.11mm / 0.831 "
Alésage de petite extrémité: 23.55mm
Largeur d'extrémité petite: 26.92mm / 1.060 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "
Poids approximatif de la bielle: 580g / pièce
Puissance annoncée: 1000hp
Quantité: Vendu en 8 pièces / set
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenaillé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Plus de détails:

Ces bielles de Ford sont profilées pour moteurs Stroker, calibrées et équilibrées à +/- 1 gramme. Le faisceau H est très lisse grâce à un double usinage par CNC. Manchons en bronze de broche de poignet de première qualité et goujon inclus.



[Boulons à vis à tête cylindrique haute qualité ARP 2000](#) sont vendus séparément.



Bronze Bushing

Forged 4340 steel

Les bielles sont fabriquées en acier 4340 en tant qu'alliage de qualité aéronautique en raison de leur résistance et de leur durabilité supérieures. Un acier conforme aux normes 4340 du Iron and Steel Institute (AISI).

Dans les petits alésages, des bus en bronze seraient installés, Matériau du coussinet: QAL10-3-1.5,

élément chimique: Al: 8,5 ~ 10,0%, Mn: 1,0 ~ 2,0%, Fe: 2,0 ~ 4,0%, Reste: Cu

Pour plus de bielle de faisceau Ford H, veuillez visiter notre [catalogue](#) ou [page de téléchargement](#). De nouvelles pièces sont constamment en développement, nous avons donc peut-être des tiges de gué disponibles qui n'ont pas encore été ajoutées à ce site.