

Marque: Hurricane
Moteur: VW Air refroidi
Type de pièce: Bielles
Centre à centre Longueur: 137mm / 5.394 "
Diamètre d'alésage Big End: 57.805mm / 2.276 "
Grande largeur d'extrémité: 22.65mm / 0.892 "
Diamètre d'alésage de petit diamètre: 22mm / 0.866 "
Petite extrémité Largeur: 24.7mm / 0.972 "
Style de faisceau: H-faisceau
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 510g / pièce
Puissance évaluée: 750hp
Quantité: Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel: Acier forgé 4340
Finition de bielle: grenailée, polie
Pin: bagues de broche de poignet en bronze
Style de broche de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique
Poids assorti ensemble: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Marque privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, accepter

Pour le journal de VW

Fabriqué en acier chromoly 4340 avec des boulons ARP 2000 de 3/8 "

Longueur standard de 5.394 "/ 137mm VW

Hurricane Speed & Performance est une excellente source de remplacement de qualité et de pièces haute performance pour toutes les automobiles Volkswagen refroidies à l'air et à l'eau. Nous proposons des pièces pour les VW à refroidissement par air [bielles forgées](#), [vilebrequin](#) et aluminium [piston](#).



Ces nouvelles bielles refroidies par air vw sont fabriquées à partir d'une pièce forgée en une seule pièce. Le processus de forgeage force le grain à prendre la forme d'une bielle, ce qui se traduit par une durée de vie en fatigue supérieure. De nombreuses bielles de rechange sont fabriquées en acier 4340. 4340 specs permettent une gamme de différents matériaux pour atteindre les résultats souhaités. Bien que ce soit un processus plus coûteux, ceux-ci contiennent un contenu plus élevé de nickel & chrome, ce qui augmente la force et l'amp; fatigue la vie sans rendre la bielle cassante.



Les bielles de performance refroidies à l'air de l'ouragan peuvent être équipées de boulons de tige de copie arp2000 3/8, PSI 211,829, poids: 38g par pièce. Lors de l'installation Copiez les boulons de tige 3/8 ARP2000, le couple de serrage de nos boulons est de 75N * M, car un couple de boulon de tige adéquat est vital pour la durée de vie de la bielle. Les bielles forgées à l'air et forgées par l'ouragan peuvent également être parfaitement assorties aux boulons d'origine "ARP".



Image de voiture Volkswagen Beetle rouge

