

## Alfa Romeo 157mm concannons principales tailles

Marque: Hurricane *	
Centre à la longueur centrale: 157mm/6.181 "	
Grand diamètre d'alésage d'extrémité: 53,7 mm/2.114 "	
Grande largeur de fin: 26.72 mm/1.052 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22mm/0,866 "	
Petite largeur de bout: 22.86 mm/0.900 "	
Style de faisceau: poutre en H	

## H-Beam bielles Alfa Romeo 157mm caractéristiques

Diamètre de boulon de tige de raccordement	3/8 "
Poids approximatif de la tige de raccordement	XXXG
Cote de puissance annoncée	550hp
Quantité	Vendu en 4 pieces/set
Matériel	<a href="#">Acier forgé 4340</a>
Finition de la bielle	Shot-grenailé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Modèle de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/-1g
Magnafluxed	Oui
Private Label	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

## Bielle pour Alfa Romeo Nord 2000 157mm Description

Ceux Alfa Romeo 157mm Conrods sont fabriqués à partir de Forged 4340 chrome molybdène acier, conçu pour poutre H pour la plus haute résistance, la durabilité et dédié à la course. Bielle pour Alfa Romeo Nord 2000 157mm sont entièrement machine CNC et Shot grenailé pour une plus grande résistance à la

fatigue, sont également l'équilibrage optimal pour les ensembles de poids assortis dans +/-1g. Alfa Romeo 4340 en24 H-poutres de raccordement toutes les grandes, petites extrémités sont aiguisées pour employer la taille par la machine de rodage de Sunnen.



Note: l'ébarbage, le polissage, (enlèvent des bavures et font la surface lisse) et le dynamitage de projectile (la surface d'atteinte de petite bille et les font sur la surface, augmentent la force de tiges avec la petite bille) sont toutes les opérations cruciales dans la fabrication d'une tige de raccordement de concurrence. Vous pouvez consulter des informations plus détaillées à: [Bielles de haute performance Hurricane-processus d'usinage des tiges](#) Ou consultez notre opérations sur YouTube Viedo: [Comment il est fait: bielle](#)

## 4340 en24 H-Beam bielles pour Alfa Romeo FAQs

1, quelle est votre barre de connexion MOQ, pourriez-vous accepter l'ordre de raccordement adapté aux besoins du client?

MOQ: 80 morceaux et oui, il y a 2 manières de commencer des affaires:

1. fournissez l'échantillon utilisé ou le dessin complet à nous directement.
2. Télécharger et remplir: [Vitesse d'ouragan & performance-forme de bielle personnalisée](#)

Si vous avez encore des inquiétudes, bienvenue pour nous contacter en ligne.

2, quel est le couple de boulon requis sur les tiges?

Copy ARP2000 5/16-1.500 "45N \* m

Copy ARP2000 3/8-1,600 "75N \* m

Copy ARP2000 7/16-1.600 "95N \* m

3, pourriez-vous fournir l'impression de logo (Private Label) de service sur les bielles?

Oui, Bienvenue à [Contactez notre personnel qualifié](#) et discuter plus.

## Alfa Romeo voiture

