

Tailles MINI Cooper S Rods

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 131.5mm	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 49mm	
Largeur maximale: 23.22mm / 0.914 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 21mm	
Largeur d'extrémité petite: 23.22mm / 0.914 "	
Style de poutre: poutre en H	

Tiges de connexion MINI cooper S 131.5mm Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	600HP
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenailé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

BMW / Mini Cooper S Tritec Connexion Eods Description

Hurricane Factory s'efforce d'offrir aux clients une bielle de qualité garantie à un prix abordable. L'acier Premium 4340 est utilisé pour la fabrication de toutes les bielles anti-ouragan. Bielles BMW / Mini Cooper S Tritec La finition de grenailage permet une plus longue durée de vie et les bagues en bronze permettent une goupille totalement flottante. Ces bielles Mini Cooper S de 131,5 mm sont affûtées en interne et leurs tailles respectent les tolérances acceptées dans l'industrie. Les bielles en acier H-Beam pour BMW Mini

Tritec 131,5 mm sont conçues pour des applications de course soumises à de fortes contraintes et peuvent atteindre 600 chevaux.



Remarque: Les tiges MINI Cooper S sont pondérées en ensembles et emballées

Si vous avez des intérêts pour notre produit, n'hésitez pas à [Contactez nous.](#)

Voiture de course Mini Cooper S



Note: Image de Pinterest.