Marque: Hurricane
Moteur: Chevrolet 5.7L / 350 5.4L / 327 4.9L / 302 5.0L / 307 6.6L / 400 4.3L / 262 5.0L / 305 4.4L / 267
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 144.78mm / 5.700 "
Diamètre de la grosse extrémité: 56.507mm / 2.225 "
Largeur maximale: 23.9mm / 0.940 "
Diamètre intérieur petit diamètre: 23.561mm / 0.927 "
Petite largeur d'extrémité: 26.96mm / 1.061 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "
Quantité: 8pcs / Set
Poids approximatif de la bielle: 565g / pièce
Puissance annoncée: 1000hp
Matériau: Acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenaillée, polie
Pin: coussins de pin poignet bronze
Poignet Style: flottant
Style de rétention Cape Town: Cap Screw
Jeu assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1 g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Bielle de poutre en H Chevy, petit bloc, 5.700 "Description

Ces bielles H-beam sont les plus robustes des bielles Hurricane, elles font partie de notre liste des meilleures ventes, Toutes les tiges de la série Chevy sont ici, comme 6.250 " 6.100 " 6,625 ". Ces bielles H-beam pour poutres en H sont idéales pour les applications suralimentées et nitreuses. Ces tiges incorporent un capuchon spécial à goujon pour un alignement spécifique cap-à-tige et sont profilées avec un dégagement supplémentaire pour les applications de frappe.

Voyons maintenant comment nous usinons ces tiges
Tout d’abord, l’achat de pièces forgées en acier 4340 pour ces bielles SBC Small Block Chevy

Ensuite, en les usinant sur une machine CNC, grenaillage, grenaillage

Enfin, emballez-les bien dans une boîte en fer, expédiés par Océan

Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rendre visite à tout moment et à nous contacter en ligne ou par courrier électronique à **marketing@hurricane-rod.com .cn**, vous obtiendrez le meilleur moyen d'arriver ici.

À propos, si vous avez une question générale, vous pouvez trouver une réponse FAQ, ou laissez un message en ligne.