

Marque: Hurricane
Moteur: moteur GM Chevrolet refroidi à l'air
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 137.16mm / 5.400 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 53,97 mm
Largeur d'extrémité large: 22.65mm
Diamètre intérieur petit diamètre: 22.005mm
Largeur d'extrémité petite: 24.70mm / 0.972 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 8pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 550g / pièce
Puissance annoncée: 1000hp
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenailé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Cet ensemble de 8 bielles de poutre en H 4340 de 8 pièces convient pour un moteur haute performance à refroidissement par air Chevy. La conception en poutre en H permet de gagner du poids et procure une grande résistance.

Chaque tige est forgée dans un matériau en acier 4340 de haute qualité, polie et grenailée pour améliorer la résistance à la fatigue, surface par tige finie, entièrement usinée avec une machine à commande numérique avancée pour garantir suffisamment de résistance et de durabilité.





Nous pouvons fournir d'autres bielles forgées de longueurs différentes pour le moteur refroidi par air GM Chevy. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires.

| Applications | Style de faisceau | Lien |
|---------------------|-------------------|--|
| GM refroidi à l'air | Poutre en H | Tiges d'assemblage, filetage de boulons de 5.700 ", 3/8", poutre en H, moteur Chevrolet refroidi par air, embout de broche de 22.005mm |
| GM refroidi à l'air | Poutre en H | Tiges d'inversion pour moteur GM Chevy à refroidissement par air, longueur de la tige 5.600 |
| GM refroidi à l'air | Poutre en H | Chevy bielles, style poutre en H, 5.500in |
| GM refroidi à l'air | Poutre en H | Chevy 4340 forgées par inversion refroidie par air de 5.3941 c / c longueur |

Ces tiges d'acier produites avec un filetage de boulons de 3/8 ", vous pouvez installer [Genuine APR boulons ou copier des boulons ARP](#) , N'hésitez pas [contact](#) notre service client si vous avez besoin de boulons pour ces tiges.

