

## Tailles principales des bielles Chevy Small Block V8

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 154,94 mm / 6,100 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56,512 mm / 2,225 "	
Largeur de la grande extrémité: 23,86 mm / 0,939 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,561 mm / 0,928 "	
Petite largeur d'extrémité: 26,95 mm / 1,061 "	
Style de faisceau: poutre en I	

## Caractéristiques des bielles du moteur SBC V8 Race

Diamètre du boulon de bielle	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	1000 chevaux
Quantité	Vendu en 8 pièces / ensemble
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Grenaillé, Poli
Épingle	Bagues d'axe de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
<b>Design personnalisé</b>	Oui, acceptez

### Caractéristiques des bielles à poutre en I SBC 6.100 ":

- Les bielles de 6.100 "sont forgées en acier 4340 pour les applications de course sbc de haute puissance;
- Construit en forme de poutre en I pour une résistance supérieure;
- Chaque tige **entièrement usiné**, Traité thermiquement et grenaillé;
- Emballé en équilibré par ensemble: bout à bout +/- 1 gramme;
- Manchons de cheville de haute qualité installés dans la grande extrémité de la tige pour obtenir un ajustement parfait et un réassemblage précis;

- Les coussinets en bronze sont insérés pour l'axe de piston flottant; Inspecté dimensionnellement et magnaflux pour assurer une résistance suffisante.



Hurricane produit des bielles sbc pour une large gamme d'applications, notamment! [Styles de poutre en I, en X et en H](#), vous pouvez cliquer sur le lien pour voir les détails des tiges de poutre en H de 6.100 "□

[4340 Bielles forgées pour Chevy Small Block V8 6.100 "Center Length H-beam](#)

### **AutreClientÉgalementAcheté**

ouraganremplacement7/16boulonssontcorrespondpourBiellettes Chevy Small Block V8

[Boulons de bielles de rechange Hurricane 7/16 - 1.600 UHL](#)