

Marque: Hurricane
Moteur: Honda D16L
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 138.66mm / 5.459 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.01mm / 1.890 "
Largeur d'extrémité large: 22.66mm
Diamètre intérieur petit diamètre: 19.00mm
Largeur d'extrémité petite: 18.16mm / 0.715 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 4pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 469g / pièce
Puissance annoncée: 550hp
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenailé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Bielles de bielle de bielle haute performance pour poutre en H pour Honda D16L Description

Ces bielles de poutre en H conçues pour résister à la traction [Acier 4340](#) , ils correspondent au moteur Honda D16L, chaque tige est polie et grenailée pour améliorer la résistance à la fatigue. Par tige entièrement finie par machine à commande numérique à l'avance, la surface est très lisse, il est difficile de voir le vestige de l'outil.



Chaque tige est reliée par un manchon de goujon de qualité, il est facile d'enlever la poutre et le capuchon et de procéder au réassemblage. Bagues en bronze installées par tige pour améliorer la durée de vie des broches de poignet.



Un trou d'huile a été percé au sommet de la petite extrémité pour permettre une lubrification suffisante du piston et augmenter sa durée de vie.



Les bielles de performance Hurricane Honda D16L conviennent à:

1988 - 2000 Honda Civic (EX, EX)

1993 - 1997 Honda Civic del Sol (Si, Si)

Honda CRX (Si, Si) de 1988 à 1991

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à [contact](#) nous