

Tailles principales des bielles Fiat

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 118,00 mm / 4,646 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 47,137 mm / 1,854 "	
Largeur de la grande extrémité: 24,70 mm / 0,972 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 20,00 mm / 0,787 "	
Petite largeur d'extrémité: 16,00 mm / 0,630 "	
Style de faisceau: poutre en I	

Caractéristiques des bielles Fiat

Boulon de bielle Diamètre	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	750 chevaux
Quantité	Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Grenailé , Poli
Épingle	Bagues d'axe de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Douane conception	Oui, acceptez

Description des bielles Fiat

1. Fabriqué en acier forgé 4340 Chrome Moly Steel pour une durabilité élevée
2. Conçu et 100% traité par machine CNC
3. Toutes les extrémités grandes et petites sont finies avec la machine à roder SUNNEN
4. Assemblage de manchons de haute qualité dans le capuchon de tige pour éviter la marche du capuchon
5. Entièrement radiographié, testé sonore et magnafluxé
6. Traitement thermique en plusieurs étapes pour une résistance élevée
7. Grenailé pour induire des contraintes de surface compressives
8. Venez avec la bague bronzée adaptée à l'axe de piston flottant

Plus de bielles pour applications Fiat

1.129mm forgé 4340 [Je poutre les bielles](#) et [Bielles de poutre en H](#) pour Fiat Punto 1.4L T-Jet



2,144,98 mm [Bielle de poutre en H](#) pour Fiat LANCIA 2.0L



3,128,5 mm [Bielle de poutre en H](#) pour Fiat UNO / PUNTO 1.6 16 V

Remarque: toutes les images ci-dessus sont à titre d'illustration uniquement, le produit réel peut varier, n'hésitez pas à nous masser en ligne ou à nous envoyer un [email](#) Si vous avez des questions .