

# Forgé 4340 Rotique de raccordement pour les tailles principales Honda K24 K24A

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 151.99mm / 5.984 "	
Big endanomètre de l'alésage: 51.006mm / 2.008 "	
Grande largeur de fin: 19.8mm / 0.780 "	
Petit diamètre de l'alésage: 22.015mm /0.867 "	
Largeur de la petite extrémité: 19.8mm / 0.780 "	
Style de faisceau: poutre X	

## HONDA / ACURA K SERIES K24 Connexion TIGES Plus de détails

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	~
Évaluation de la puissance annoncée	700hp
Paquet	4 pièces par ensemble
Matériel	Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Description des tiges de connexion pour la description du moteur HONDA / ACURA K24A, K24

Vitesse de l'ouragan et performance x faisceau forgé 4340 bielle pour HONDA K24 K24A est un bon choix pour les constructeurs de moteurs d'applications de course à haute puissance pendant de nombreuses années. Par tige entièrement affinée pour atteindre la tolérance serrée, par des tiges de réglage construites à haute résistance pour contenir des moteurs de race de 700HP.

Toute tige de l'ouragan peut maché avec des boulons de tige d'ARP authentiques, vous pouvez installer des boulons ARP pour augmenter la force.

À l'heure actuelle, nous avons fait [Rayon h](#), [Je rayonne](#) et X-faisceau de la série Honda / Acura K (K24A & K24) pour différents besoins des clients, vous pouvez les choisir en fonction de vos préférences et de votre budget.

### Faisceau X-faisceau H-faisceau H



### Tiges de raccordement Honda K Series K24 Caractéristiques:

Entièrement usiné CNC à partir de E4340 Chrome-Moly Forging  
HRC traité thermique: 34-38  
Couverture complète  
End-to-bout équilibré dans des ensembles  
Boulons ARP 2000 évalués à 220 000 PSI résistance à la traction  
Pin de poignet en bronze en aluminium

### Véhicules pris en charge:

2002-2008 Honda Accord 24TL et Type-S  
2008-2013 Honda Accord Type-S  
2003-2013 Honda Odyssey Absolute  
Élément Honda 2003-2005  
2003-2013 Honda Odyssey  
2003-2005 Honda Stepwgn SPADA 24T  
2004-2013 Honda Elysion  
2006-2009 Honda EDIX 24S  
2005-2016 HONDA CR-V  
ACURA TSX 2004-2005  
Acura TSX 2006-2008

HONDA K24A 2.4L Droit 4 DOHC Moteur



Noter:PhotodeWikipédia