

LONG Rod Acura 5,967 "principales tailles

Marque: Hurricane *	
Centre à la longueur centrale: 151.56 mm/5.967 "	
Grand diamètre d'alésage d'extrémité: 48mm/1.890 "	
Grande largeur de fin: 23,7 mm/0.933 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 21mm/0,827 "	
Petite largeur de bout: 23,7 mm/0.933 "	
Style de faisceau: poutre en H	

Hurricane H-Faisceau de tiges pour Honda série B caractéristiques

Diamètre de boulon de tige de raccordement	3/8 "
Poids approximatif de la tige de raccordement	XXXG
Cote de puissance annoncée	900hp
Quantité	Vendu en 4 pieces/set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Shot-grenaillé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Modèle de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/-1g
Magnafluxed	Oui
Private Label	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

Honda Acura B18 B20 5,967 "long Rod Description

Tous les bielles de l'ouragan H-Beam sont forgées de **certifié 4340 chromoly acier**. La vitesse des ouragans et les bielles de performance sont soumises à des essais importants. Une autre caractéristique

de conception importante: si nécessaire, les bielles de l'ouragan H-Beam sont fabriquées à partir d'un forgeage de 2 pièces. Ceci est significatif parce qu'il augmente la force du capuchon de tige en orientant le «grain» du métal avec la direction du stress. Le stress exercé sur le capuchon de la bielle est perpendiculaire à la contrainte sur le faisceau. Les bielles de l'ouragan H-Beam pourraient être installées avec ARP 2000 vis.

Les ensembles sont pondérés en fonction de +/-1g. Le dimensionnement est effectué sur le système unique pour un alésage de logement parfait. Ce sont le choix idéal pour les moteurs jusqu'à 900 CV. comprend un ensemble de quatre bielles. Pour utiliser ces longues tiges de connexion dans l'application, vous aurez besoin d'acheter un ensemble de pistons forgés sur mesure avec un 0.827 "/21mm taille de l'épingle du poignet.

Vedette Hona B-Series tiges ici:

1. [**Ouragan H-Beam Rod Honda Civic Si B16 B16A B16A2**](#)
2. [**Ensemble de 4 bielles de l'ouragan 4340 chrome molybdène pour Honda/Acura Acura 1.8 I Is/non-VTEC, B18A/B**](#)
3. [**Hurricane H-tringles à poutres Honda B18**](#)
4. [**Honda Acura Integra poudres 1,8 VTEC B18C H-Faisceau forgé bielle, 5,433 "longueur de tige**](#)
5. [**Honda B16 H Beam 4340 tiges de raccordement en acier, longueur 136mm, goupille de 20mm**](#)
6. [**H Beam 4340 bielles en acier pour Honda B18C de poudre, longueur de tige de 137.998 mm, goupille de 21mm**](#)
7. [**H Beam 4340 bielles en acier ensemble pour Honda B18, 20mm pin Hole**](#)
8. [**Vitesse Hurricane & performance X tiges de poutre Honda Integra LS CRV B18A B18B B20 5,394**](#)



FAQ

Un: Quel type d'emballage utiliserez-vous à l'heure actuelle?

B: outre la boîte avec la carte de papier, si nécessaire, le nouveau paquet de mousse sera fourni

