

Marque: Hurricane
Moteur: Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 138 mm
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.01mm / 1.890 "
Largeur d'extrémité large: 21.79mm
Diamètre intérieur petit diamètre: 21.02mm
Largeur finale petite: 21.00mm / 0.827 "
Style de poutre: poutre en H
Quantité: 4pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 469g / pièce
Puissance annoncée: 550hp
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenailé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Ces bielles conviennent au moteur Honda Acura Integra GSR 1.8L VTEC B18C, forgé, à structure en poutre en H pour alléger le poids, conçu en acier 4340 à haute résistance pour une résistance extrême. Par tige polie et grenailée pour réduire les contraintes de compression et augmenter la durée de vie en fatigue.



Tiges finies avec une tolérance serrée, dimensions critiques inspectées pour répondre à des normes techniques élevées.

Nous produisons principalement des bielles en gros lots sur commande, et nous ne gardons pas beaucoup de bielles en stock actuellement. Si vous préférez acheter un ou deux jeux de bielles pour vos voitures particulières ou comme échantillon, veuillez confirmer la liste d'inventaire avec notre client le service d'abord.

Nous fabriquons également des bielles forgées pour d'autres Honda séries B et K, si vous souhaitez acheter des bielles de performance Honda série B ou K, vous pouvez [cliquer sur le lien](#) pour voir les détails, bienvenue à [email](#) nous pour plus de détails de commande!

Voici quelques articles pouvant vous aider à apprendre plus d'informations sur nos produits comme ci-dessous:

1. matériel: [Acier AISI 4340 VS 40CrNiMoA VS EN24 en matériau de bielle de course](#)

[TIGES DE LIAISON EN ACIER, EN TITANE ET EN ALUMINIUM 4340](#)

2. Terminer: [Tiges de liaison Grenailage et mirco-polissage, aspect spécial au niveau A](#)

3. Conception: [Caractéristiques des bielles Hurricane](#)

[Caractéristiques de la bielle Hurricane - Différentes conceptions de faisceaux](#)

[Hurricane, bielles, conception grand bout](#)

4. Production: [Hurricane High Performance bielles - Processus d'usinage de tiges](#)

5. Test: [Répétabilité de la bielle de l'ouragan améliorée](#)

[Hurricane Toyota Supra MK4 2JZGTE tiges de faisceau h rapport de test de dimension](#)

Bienvenue à contact nous si vous avoir tout plus

loin question pour réunissant tiges , piston ou vilebrequin , nous sont content de à fournir bien un service pour vous .