

Bielles de bielle en X pour Honda D16Z6 5.394 "Dimensions principales

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 137.007mm	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.006mm / 1.890 "	
Largeur d'extrémité large: 22.65mm	
Diamètre intérieur petit diamètre: 19,015 mm	
Largeur d'extrémité petite: 18.18mm / 0.716 "	
Style de faisceau: X-beam	

Bielles de bielle en X pour Honda D16Z6 de 5.394 "

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	600hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

Description supplémentaire :

1). Conçu et conçu pour les moteurs de course haute performance Honda D16Z6.

- 2) Ils peuvent gérer plus de 600hp par cylindre .
 - 3) Entièrement CNC sur toutes les surfaces pour une grande résistance.
 - 4) La dureté après trempe et revenu est HRC34-38.
 - 5) Forge en 2 pièces pour une meilleure résistance.
 - 6) Capuchon à goujon haute résistance pour un alignement précis.
- sept). [Grenaillage](#) pour améliorer la durée de vie en fatigue.

Photo: Joncs forgés par faisceau X à faisceau d'ouragan Shot



Hurricane X-beam Forged Bielles Formes Emballage Photos



N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. mail à marketing@hurricane-rod.com.
[.cn](http://hurricane-rod.com).