

## Tailles principales de bielles H23

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 141,50 mm / 5,571 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 51,01 mm / 2,008 "	
Largeur de la grande extrémité: 23,75 mm / 0,935 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22,01 mm / 0,867 "	
Petite largeur d'extrémité: 23,75 mm / 0,935 "	
Style de faisceau: X-beam	

## Bielles Honda / Acura H23 / F22 Plus de détails

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	~
Puissance nominale annoncée	700 chevaux
Paquet	4 pièces par set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Grenaillé, Poli
Épingle	Bagues d'axe de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble assorti de poids	Oui Équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, acceptez

## Caractéristiques des bielles Honda Prelude Si H23 H23A

Les bielles Hurricane H23 sont forgées en acier SAE 4340 pour une résistance supérieure. Les boulons 3/8 et les manchons d'alignement de remplacement Hurricane sont utilisés pour la durabilité et l'emplacement précis du capuchon. Les bielles Honda Prelude Si H23 H23A sont grenaillées pour une meilleure résistance à la fatigue et un poids d'équilibrage correspondant à +/- 1g par jeu. Le jeu de bielles en X pour Honda Acura H23 / F22 2.2L 2.3L est le choix parfait pour les moteurs jusqu'à 700 chevaux.



## **Montage:**

**Honda Prelude, Accord, Rover 1.4L I4**

**Honda H23 | Honda H23A | Honda F22 | Acura F22 | Acura H23**

Si vous avez des questions sur ce produit ou avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à [Nous contacter](#). Notre personnel de vente expérimenté est là pour vous aider de toutes les manières possibles.

**Voiture Honda Prelude Si 1994**



Remarque:ImagedeVaciller.