

## Tiges de connexion en acier Honda h22 X beam Tailles principales

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 143,15 mm / 5,636 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 51 mm / 2 008 "	
Grande largeur d'extrémité: 23,75 mm / 0,935 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22 mm / 0,866 "	
Petite largeur d'extrémité: 22 mm / 0,866 "	
Style de faisceau: X-beam	

## Bielles pour Honda H22 2.2L Caractéristiques du moteur

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXXg
Puissance nominale annoncée	650hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel	<a href="#">Acier 4340 forgé</a>
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

## 4340 Bielles Honda Prelude & Accord H22 Description

Bielles pour moteur Honda H22 2,2 L équipées d'un capuchon à goupille pour un alignement supérieur et de bagues d'extrémité de goupille en bronze au silicone pour plus de fiabilité. Les bielles en acier honda h22 X beam sont également grenillées et polies pour réduire la fatigue, 100% profilage CNC et 100% perçage et taraudage CNC, ces bielles sont faites de la plus haute qualité et conçues pour être utilisées de manière abusive.

## Hurricane Honda Prelude H22 bielles en acier forgé Application

Faire	Modèle de véhicule	Moteur
Honda / Acura	4ème génération Prelude Si VTEC (2WS BB4 & 4WS BB1) 5e génération Prelude SiR (2WS BB6 & 4WS BB8) 5e génération Prelude Type-S et SiR S-Spec (BB6) Accord / Torneo Euro-R de 6e génération (CL1) Accord SiR Sedan de 5e génération (CD6) Accord SiR Coupé 5e génération (CD8) Accord SiR Wagon de 5e génération (CF2)	H22A
Honda / Acura	4e génération Prelude VTEC (BB1) Prelude SR-V de 4e génération (BB1) VTi-R de 4e génération (BB1)	H22A1
Honda / Acura	Prelude 2.2i VTEC (BB1)	H22A2
Honda / Acura	Honda Accord Coupé SiR	H22A3
Honda / Acura	Base Prelude 5e génération et Type-SH (BB6) Base Prelude 5e génération, Type-SH et SE (BB6)	H22A4
Honda / Acura	1997-1998 Prelude 2.2VTi / VTi-S (2WS BB6 & 4WS BB8)	H22A5
Honda / Acura	1998-2002 Accord Type-R (CH1)	H22A7
Honda / Acura	1999-2001 Prelude 2.2VTi / VTi-S (2WS BB6 & 4WS BB8)	H22A8

### D'AUTRES CLIENTS AUSSI ACHETÉS

1. [Honda Prelude H22 VTEC 2.2L 5.636 "bielles poutre en I](#)
2. [Jeu de bielles forgées en poutre en H Honda Prelude H22, trou d'épingle de 22 mm](#)
3. [Boulons de bielles de remplacement Hurricane Performance Taille: 3/8 x 1.600 "pouces](#)

## Moteur Honda Prelude H22



Remarque: Image de Pinterest.