

Saab 143mm bielles tailles principales

Marque: Hurricane *	
Centre à la longueur centrale: 143mm/5.630 "	
Grand diamètre d'alésage d'extrémité: 56mm/2.205 "	
Grande largeur de fin: 25.78 mm/1.015 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 24mm/0,945 "	
Petite largeur de bout: 25.78 mm/1.015 "	
Style de faisceau: poutre en H	

Bielles pour GM Saab B201 caractéristiques

Diamètre de boulon de tige de raccordement	3/8 "
Poids approximatif de la tige de raccordement	XXXG
Cote de puissance annoncée	550hp
Quantité	Vendu en 4 pieces/set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Shot-grenailé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Modèle de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/-1g
Magnafluxed	Oui
Private Label	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

Saab B201 H-Beam connecting rods Description

Ceux Saab B201 H poutres bielles sont produites à partir de 100% de forge stricte et traitement thermique forgé Forges, la dureté de 34-38 HRC. La tige de raccordement de Saab 143mm sont standard équipées des meilleures caractéristiques de course Hurricane ARP2000 boulons (211, 829PSI), vous pouvez vérifier

des détails à notre [Page de certifications](#)

Saab B201 forgé contiges de taille précise et Edge chanfreiné manchon pour le remontage facile et précis, Sunnen solution de perfectionnement pour tous les gros alésage et la broche de finition alésage, aussi micro-polissage et tir Penning traitement rendre l'aspect lisse aussi améliorer les tiges durabilité. 4340 chromoly Rod de connexion Set pour Saab B201 est dédié à la course.



Note: Ceci est notre machine d'essai de dureté, les tiges de raccordement d'ouragan dureté 34-38 HRC.

4340 chromoly tringle de connexion pour Saab B201 FAQ

1, puis-je ajouter des conceptions?

Oui, bien sûr, vous pouvez choisir des conceptions à ces pages, ou nous envoyer l'image de conception que vous préférez faire. Nous attendons avec impatience de vous entendre, s'il vous plaît [Laissez-nous un message.](#)

- 1# [Les tiges de raccordement d'ouragan la conception grande extrémité](#)
- 2# [Caractéristiques de la tige de raccordement Hurricane-Variou Beam designs](#)
- 3# [Conception d'épaulement de tige de raccordement d'ouragan](#)

2, quelle est votre barre de raccordement MOQ, pourriez-vous accepter l'ordre de raccordement adapté aux besoins du client?

MOQ: 80 morceaux et oui, il y a 2 manières de commencer des affaires:

#1. Veuillez fournir l'échantillon utilisé ou le dessin complet à nous

2 # Veuillez remplir ce formulaire avec les informations requises [Vitesse d'ouragan & performance-forme de bielle personnalisée](#)

3, comment relier le capuchon avec des tiges?

Nous employons des douilles d'alignement de précision cheville. matériel: 40Cr, HRC40-42

4, combien de puissance devrait vos tiges ont?

Prenez la tige de raccordement de moteur de 4cylinder comme échantillon, généralement, faisceau de H: 550-750HP, I-faisceau et X-Faisceau: au-delà de 700HP.

Saab B201 forgé bielles bielles de mesure



Note: c'est l'ouragan trois système de mesure de coordonnées, dimension inspectée améliorer la stabilité.

Hurricane ont également des tiges de connexion de performance pour Saab 2.3 I moteur turbo, bienvenue pour vérifier plus de détails à: [Ouragan 4340 H-Beam Saab 2.3 I Turbo bielles](#) Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez à travers notre site Web, sentez-vous svp libre pour [Contactez notre personnel qualifié](#), Hurricane offrent également un service de design personnalisé.