

# Honda D16L Bielles Mian Dimensions

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 138.66mm / 5.459 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.01mm / 1.890 "	
Largeur d'extrémité large: 22.66mm	
Diamètre intérieur petit diamètre: 19.00mm	
Largeur d'extrémité petite: 18.16mm / 0.715 "	
Style de faisceau: I-beam	

## Caractéristiques des bielles Honda D16L

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	700hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style d'épingle de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

## Description des produits:

1). Selon D16L, les bielles I-Beam sont forgées à partir de **acier 4340 (En24) de haute qualité.**

2) I-Beam Shape pour plus de rigidité, conçu par chaque tige, fabriqué et testé pour répondre à des normes de qualité élevées.



3) Toutes les surfaces polies et grenillées pour plus de résistance à la fatigue.



4) Magnaflux inspecté et inspecté dimensionnellement.

5) .100% CNC usiné pour une fiabilité optimale.

6) Équilibrage optimal pour les ensembles appariés en poids  $\pm 1$  gramme.



Pour plus de style de poutre en I pour les bielles Hurricane, vous pouvez cliquer sur le lien pour voir plus:

[Caractéristiques de la bielle Hurricane - Différentes conceptions de faisceaux](#)

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à [\*\*contact\*\*](#) nous