

## Tailles principales de bielles de faisceau de Nissan QR25 I

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 143 mm / 5,630 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48,01 mm / 1,890 "	
Largeur de la grande extrémité: 22,76 mm / 0,896 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 20,01 mm / 0,788 "	
Petite largeur d'extrémité: 22,76 mm / 0,896 "	
Style de faisceau: poutre en I	

## Caractéristiques des bielles Nissan / Infinti QR25DE

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	525 g
Puissance nominale annoncée	800 chevaux
Quantité	Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel	<a href="#">Acier forgé 4340</a>
Finition de la bielle	Grenaillé, Poli
Épingle	Bagues d'axe de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, acceptez

## Description des bielles Nissan QR25

Les bielles Hurricane sont conçues spécifiquement pour les moteurs de course de haute puissance. Avec la dernière machine CNC et un personnel qualifié, nous avons fourni des produits stables de haute qualité à des clients du monde entier. Ces bielles Nissan QR25 I-Beam améliorent la résistance. Bagues d'axe de poignet en bronze QAL10-3-1.5 installées sur l'extrémité de l'axe des tiges Nissan QR25 pour une résistance à l'usure accrue, douilles d'alignement de précision goujon 40Cr pour connecter le capuchon aux tiges. Vous pouvez vérifier l'image ci-dessous



Remarque: Bagues de bielle Hurricane, matériau: QAL10-3-1.5 Remarque: Goujon de bielle Hurricane, matériau: 40Cr, HRC40-42

ouragan [boulon de bielle 3/8 de rechange](#) peut être installé sur tout type de bielles, ce n'est pas l'ARP2000 d'origine, mais les fixations sont des spécifications de course et vendues séparément. s'il vous plaît vérifier l'image de comparaison ci-dessous.



Photo de la Nissan Sentra 2017



Remarque: Photo de la Nissan Sentra 2017 de Hearst Communications, Inc

Toute question, bienvenue à [\*laissez-nous un message.\*](#)