

Marque: Hurricane *
Moteur: Suzuki swift M15A
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 138.00mm / 5.433 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 45.00mm / 1.772 "
Largeur d'extrémité large: 23.91mm
Diamètre d'alésage de petite extrémité: 20,01 mm
Largeur d'extrémité petite: 18.90mm / 0.744 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 525g / pièce
Puissance annoncée: 600hp
Quantité: Vendu en 4 pièces / set
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenailé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Ces bielles à poutre en H conçues et développées pour les moteurs Suzuki swift M15A, conçues à partir de [4340 en acier forgé](#) matériau, conception de haute qualité H-BEAM pour un poids plus léger, et toutes les cannes M15A sont traitées thermiquement, magnafluxées, grenailées, entièrement usinées dans l'usine Hurricane pour une résistance à la fatigue et une résistance supérieures.



Par tige entièrement machine à [Centre d'ouragan CNC](#) gérer la force maximale.



Tout gros et petit fin ennuyer honné avec Avancée honing machine pour supérieur serré tolérance , par réimension inspecté à l'atelier de garantie haute la fiabilité.

En bref, si vous recherchez une bielle solide pour vos applications Suzuki de course, la bielle Hurricane conviendra parfaitement.