Bielle Dodge Neon SRT-4 Dimensions principales

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 151mm / 5.945 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 53 mm	
Largeur extrême: 25.7mm / 1.012 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 22.00mm / 0.866 "	
Petite largeur d'extrémité: 25.7mm / 1.012 "	
Style de faisceau: I-beam	

Bielles SRT-4 / PT Cruiser Performance

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance annoncée	750hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui accepter

I beam Bielles Dodge SRT-4 Description

Hurricane est fier d’offrir ses bielles exclusives de 750 HP Chrysler Dodge SRT-4 I beam 5.945 ". Les bielles Hurricane sont forgées à partir d’acier 4340 Chrome Moly et usinées selon nos strictes tolérances. Nous concevons nos bielles à l’aide des dernières Solidworks 3D et Logiciel de CAO. Chaque jeu de tiges est vendu en jeux de poids équivalent de +/- 1 gramme.Cette combinaison de matériaux rigoureux, de composants de qualité et de tolérances précises vous garantit la meilleure qualité de bielle disponible sur le marché.

Remarque: les bielles du faisceau de l'ouragan I Dodge srt-4 sont prêtes à être affûtées. Chaque bielle Heavy Duty SRT-4 sera affinée pour être utilisée par Sunnen Honing Machine.

Plus je choix de conception de faisceau, s'il vous plaît voir l'image ci-dessous ou vérifier: ***Caractéristiques de la bielle Hurricane - Différentes conceptions de faisceaux***

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe de vente Hurricane à l'adresse: *marketing@hurricane-rod.com .cn*

Moteur Dodge Neon SRT-4

Remarque: Image de The Drive.