

## Bielles pour Honda S2000 F20C tailles principales

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 152.98mm	
Diamètre d'alésage Big End: 51mm / 2.008 "	
Largeur extrême: 23.85mm / 0.939 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 23mm	
Largeur d'extrémité petite: 22mm	
Style de faisceau: I-beam	

## Jeu de bielles Honda S2000 AP1 F20C Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxxx
Puissance annoncée	800hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	<b>Acier forgé 4340</b>
Finition de bielle	Grenailé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

## Honda S2000 F20C I Faisceau Bielle Description

Toutes les bielles de performance d'usine ouragan sont fabriquées en acier 4340 à haute résistance et sont conçues pour offrir des performances élevées et une durabilité extrême. La bielle de connexion de faisceau Honda S2000 F20C I peut atteindre 800 chevaux. Les bielles Honda pour moteur F20C sont grenailées pour atténuer les contraintes du matériau et traitées thermiquement en plusieurs étapes pour augmenter la rigidité. Les tolérances serrées dans le processus de production garantissent un montage

parfait. Chaque tige comprend des fixations Hurricane 3/8 à une pression nominale de 211 829 psi. Le kit de bielles Honda S2000 AP1 F20C est parfaitement aiguisé aux extrémités grandes et petites et l'équilibre pesant à + / - 1 gramme.



Les bielles pour Honda S2000 F20C sont emballées avec du papier antirouille, puis placées dans un sac en plastique et scellées

### Informations d'adaptation

Faire	Honda / Acura
Véhicule	S2000 00-03 AP1
Moteur	F20C

## Honda S2000 Course Voiture



Note: Image de Pinterest.