

Toyota 2ZZ-GE 2ZZ-138MM X-Beam Conrédés Dimensions principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 138mm / 5.433 "	
Big end diamètre de l'alésage: 48.00mm / 1.890 "	
Grande largeur de fin: 19.8mm / 0,780 "	
Diamètre de l'alésage de petite extrémité: 20mm /0.787 "	
Largeur de fin: 18mm / 0.709 "	
Style de faisceau: poutre X	

Caractéristiques de Toyota 2ZZ-Beam X-Beam ConROD

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	~
Évaluation de la puissance annoncée	600hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Description supplémentaire :

1). MOQ: 100pcs par modèle.

- 2). Usiné à partir d'acier forgé de Premium 4340.
- 3). 100% CNC usiné pour une stabilité maximale.
- 4). Construit avec la lumière et une poutre X forte à la main vitesses de moteur extrêmes.
- 5). Par tige est livré avec la bague bronzée pour la broche de piston flottante.
- 6). Abattu pour une vie de fatigue améliorée.
- 7). Tous les forges sont des rayons X, Sonic testé et magnafluxé.
- 8). Ils sont adaptés à des boulons standard ARP 2000 de 3/8 ".
- 9). Manches à goujons situées dans les bouchons de grande fin pour réassurer une réassemblage précis.
- dix). Par tige peut être laser avec un logo privé comme demande spécifiée.

[Ouragan usine](#) Image de l'atelier



Toiles de raccordement de faisceau X Forgé 4340



Si vous allez acheter des tiges de raccordement de faisceau X-Beam de 2zz-Toyota 2ZZ-GE 2ZZ-138MM de haute performance avec un prix compétitif, bienvenue à [venir à l'ouragan](#) !