

Bielles pour Toyota Celica 2.0L 3SGTE Grandeurs Principales

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 138 mm / 5,433 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 51,00 mm / 2,008 "	
Grande largeur d'extrémité: 26,80 mm / 1,055 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22 mm / 0,866 "	
Petite largeur d'extrémité: 26,80 mm / 1,055 "	
Style de faisceau: X-beam	

Caractéristiques des poutres en X 3S-GTE MR2 Turbo Conrods

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	~
Puissance nominale annoncée	700hp
Quantité	Vendu en 4 pièces par ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, balance pondérée +/- 1 gramme par ensemble
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Description des bielles forgées Toyota 3SGTE

Les bielles hautes performances Hurricane garantissent la qualité de l'acier, le forgeage, le traitement thermique et les dimensions. Nous recevons beaucoup de commentaires satisfaits de nos clients, des propriétaires de magasins et des utilisateurs finaux.

Les bielles X Beam pour le moteur Toyota 3SGTE sont destinées aux applications High Hp / Boost. Construit à partir des meilleures matières premières Acier haute résistance 4340 avec une forme

spécialement optimisée pour des performances élevées et une durabilité extrême.

Les bielles pour Toyota Celica 2.0L 3SGTE sont grenillées pour soulager les contraintes du matériau et traitées thermiquement en plusieurs étapes pour augmenter la rigidité. Les tolérances serrées dans le processus de production, assurent un montage parfait tout en optimisant les jeux d'huile. Le pliage et la torsion sont étroitement contrôlés. La poutre en X Turbo Conrods X de Toyota 3S-GTE MR2 peut supporter jusqu'à 700 ch.

Chaque bielle forgée Toyota 3SGTE comprend [Attaches pour bouchons Hurricane 3/8](#) qui sont évalués à 210 000 psi, ils seront également parfaitement adaptés à vos boulons ARP2000 en tant que mise à niveau.



L'usine Hurricane possède des poutres H, X et I pour les bielles Toyota Celica All-Trac GT-Four MR2 SW20 3S-GTE 3SGTE. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à [Nous contacter](#), l'équipe de vente des ouragans serait heureuse de vous aider.

Utilisation du 3S-GTE à Toyotas:

An	Modèle
1986-1989	Celica GT-Four (ST165)

1990-1993	Celica GT-Four (ST185)
	MR2 (SW20)
1994-1999	Celica GT-Four (ST205)
	MR2 (SW20)
1997-2001	Caldina ST215 (GT-T)
2002-2007	Caldina ST246 (GT-Four)

Moteur Toyota 3S-GTE



Remarque: Image de Wikipedia.