

Honda F20C connettendo aste principali dimensioni

Marca: Hurricane	
Lunghezza centro-centro: 152.984 mm/6.023 "	
Diametro grande del foro dell'estremità: 51.003 mm/2.008 "	
Grande fine larghezza: 23.85 mm/0.939 "	
Diametro piccolo del foro dell'estremità: 23.015 mm/0.906 "	
Larghezza di fine piccola: 22mm/0.866 "	
Stile del fascio: H-fascio	

Honda F20C Connetting Rods caratteristiche

Diametro bullone Biella	3/8 "
Approssimativo peso Biella	503g/Piece
Potenza pubblicizzata rating	550hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi/set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura Biella	Shot-martellato, lucidato
Pin	Boccole bronzo polso pin
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di conservazione della protezione	Vite tappo
Peso abbinato set	Sì, bilanciato +/-1g
Magnafluxed	Sì
Private label	Sì, disponibile
Progettazione personalizzata	Sì, accetto

Honda F20C Connecting Rods Descrizione

Ogni Honda F20C aste è realizzato in alta resistenza 4340 EN24 Aircraft cromo molibdeno forgiato in acciaio, progettato e lavorato a CNC per **Design H-Beam**, H-Beam Rod aumenta la forza di torsione e l'affidabilità Rod, e ogni F20C aste caratterizzato doppio olio alle estremità piccole per fornire ulteriore lubrificazione e raffreddamento, che porta ad una verga più forte.

Hurricane Honda F20C Connecting Rods



dual oil at the small ends

Inoltre le boccole Bronze del perno del polso sono montate a tutte le aste F20C per resistenza all'usura aumentata.



Stesso con tutte le alte prestazioni 4340 forgiato Biella nel settore racing, tutte le aste F20C 100% X-raggiati, Sonic testato, magnafluxed e shot martellato per una migliore durata della fatica.



Ogni F20C di collegamento venduti come 4 pezzi/set, e confezionati in set di fine equilibrato a fine +/-1 grammo.



Hurricane anche fornire X-Beam stile per le applicazioni Honda F20C/S2000, clicca qui per vedere più dettagli: [Uragano Speed & performance-4340 cromo-molibdeno F20C/S2000 X-Beam bielle.](#)