

Marchio: Hurricane
Motore: Toyota Corolla Celica 7AFE 1.8L
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 132,49 mm / 5,216 "
Diametro foro punta grande: 51 mm / 2,008 pollici
Larghezza punta grande: 21,79 mm / 0,858 "
Diametro foro estremità piccola: 20 mm / 0,787 "
Larghezza estremità piccola: 21,79 mm / 0,858 "
Stile fascio: fascio H.
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: ~ g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 550hp
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole del perno del polso in bronzo
Stile perno da polso: galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

4340 Bielle ad H in acciaio forgiato per Toyota Corolla Celica 7AFE 1.8L Descripton

Le bielle Hurricane Toyota Lightweight H-Beam sono guance lucide, ottimo rapporto resistenza / peso e alta qualità generale. Numero di serie (una maschera con lettere o numeri laser) inciso sulla spalla per assicurarsi che ogni pezzo di biella abbia cappucci corrispondenti e garantisce che l'utente assemblerà lo stesso lato del foro in cui l'asta è stata lavorata o bilanciata. logo personalizzato inciso su trave con servizio laser (stampa logo) venduto separatamente. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, controlla il nostro [Domande frequenti](#) pagina o [contatta il nostro personale qualificato](#).



Queste bielle Toyota 132,5 mm sono una biella a montaggio diretto per tutti i motori Toyota Corolla Celica 7AFE 1.8L.

Bielle 5.236 prestazioni per motore toyota 7AFE 1.8L Caratteristica:

Alto Trazione 4340 forgiato acciaio
Forgiatura di un pezzo
Durezza di HRC34-38
Tappi tassellati per un allineamento di precisione
Boccole in Bronzo Silcone per perni flottanti
X-RAY & Sonic testato
Tempra e trattamento termico
Pallinato
100% Magnafluxed
Set con peso corrispondente +/- 1 grammo
Degasato sottovuoto per rimuovere le impurità.
Progettato per motori superiori a 550 cavalli



Questi sono i nostri bulloni per bielle ARP2000 3/8 1/6 di pollice sostitutivi dell'uragano, venduti separatamente, i nostri bulloni delle bielle potrebbero raggiungere 210.000 PSI. Ovviamente, se si preferisce installare i bulloni dell'asta ARP2000 originali, le nostre bielle si abbinano perfettamente anche ai bulloni ARP2000. Per dati più comparati, controlla la nostra pagina delle notizie: [Informazioni sui bulloni della biella per uragano](#)

Auto da corsa Toyota Celica



Nota: Picture by JapaneseSportCars