

Marca: uragano
Motore: motore VW raffreddato ad aria
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 136,96 mm / 5,392 "
Diametro foro punta grande: 57.805mm / 2.276 "
Larghezza della fine: 22,65 mm / 0,992 "
Diametro foro punta piccola: 22,005 mm / 0,866 "
Larghezza piccola: 24.70mm / 0.972 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Quantità: 4 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 540 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 800hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta


Queste aste sono per motori raffreddati ad aria VW, lavorati con materiale d'acciaio 4340 ad alta resistenza. Ogni asta è trattata termicamente, magnetizzata e completamente lavorata a CNC per alta resistenza, pallinatura e lucidatura per una maggiore durata a fatica, e levigata per raggiungere dimensioni precise. Venduti in gruppi di quattro pezzi e set di pesi bilanciati di +/- 1 grammo, puoi osservare la tolleranza delle taglie principali nella nostra [Sito ufficiale](#) .


Per parte di il aste finito cCompletamente e sono disponibili per i bulloni genuini delle bielle di ARP2000. Si prega di notare, se avete bisogno delle aste con bulloni ARP originali al momento dell'ordine, si prega di contattare il nostro personale prima di controllare le scorte.





uragano anche fornitura Fai da te collegamento bulloni di aste , il di tensione strengthe raggiungere a 211829psi , il test rapporto come sotto :






TEST REPORT

No. : GZMR120408793
 Date : May. 09, 2012
 Page: 2 of 2

Test Result(s):
 Sample description: Metal part
 Test item : Tensile test
 Test method: With reference to ASTM F606-11a


Test item	Result
The maximum force, F_u (lbf)	16241
Tensile strength R_m (psi)	211820

Test photo:



3/8" -24TX1-1/4"
*****End of report*****

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and for all other further documents subject to Terms and Conditions for Customers (available at www.sgs.com/customer_conditions.htm). Attention is drawn to the obligation of notifying the Company and jurisdiction before delivery. Knowledge of this document is deemed that information conveyed hereto reflects the Company's findings at the time of its issuance. The Company is not responsible for the use of this report and the document does not constitute part of a transaction. Any processing of this report and negligence under the transaction assumption. This document cannot be reproduced except in full without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Please refer to the sample shown in this test report referring to the sample(s), tested and such sample(s) are labeled for 20 days only.



GZMR 0155923

www.sgs.com
sgs.china@sgs.com

中国·广州·新加坡·北京·天津·上海·深圳·香港·台北·香港
 中国·广州·新加坡·北京·天津·上海·深圳·香港·台北·香港
 中国·广州·新加坡·北京·天津·上海·深圳·香港·台北·香港
 中国·广州·新加坡·北京·天津·上海·深圳·香港·台北·香港

Member of the SGS Group (SGS SA)



Tutti e due bulloni ha alcuni differenza fra forza e prezzo , tu può vista Di Più dettagli nel [Qui](#) o contatto su esperto personale direttamente .