

Marca: uragano
Motore: FORD SMALL BLOCK-289/302 / 5.0L
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 137,16 mm / 5,400 "
Diametro foro punta grande: 56,52 mm / 2,250 "
Larghezza della larghezza di punta: 21,11 mm / 0,831 "
Diametro foro punta piccola: 23,55 mm / 0,927 "
Larghezza fine piccola: 26,92 mm / 1,060 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 7/16 "
Peso approssimativo della biella: 580 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Più dettagli:

Quelle bielle di Ford sono profilate per motori Stroker, dimensionate e bilanciate a +/- 1 grammo. H-beam è molto liscio grazie al doppio controllo del CNC. Boccole e spinotti in bronzo Premium inclusi.



[Viti a testa bombata specifiche ARP 2000 di alta qualità](#) sono venduti separatamente.



Bronze Bushing

Forged 4340 steel

Le bielle sono realizzate in acciaio 4340 come una lega di grado aeronautico per la sua resistenza e durata superiori. Acciaio che soddisfa gli standard 4340 dell'Air and Steel Institute (AISI).

Nell'estremità piccola si installerebbe il bushing in bronzo, materiale boccola: QAL10-3-1.5, elemento chimico: Al: 8.5 ~ 10.0%, Mn: 1.0 ~ 2.0%, Fe: 2.0 ~ 4.0%, rimanente: Cu

Per ulteriori bielle Ford H beam, visita il nostro [Catalogare](#) o [pagina di download](#). Le nuove parti sono costantemente in sviluppo quindi potremmo avere aste ford disponibili che non sono state ancora aggiunte a questo sito.