

Marca: uragano *
Motore: BUICK 3.8L / 231
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 151,56 mm / 5,967 "
Diametro foro punta grande: 60,3 mm / 2,37 "
Larghezza della larghezza di punta: 21,46 mm / 0,845 "
Diametro foro punta piccola: 23,88 mm / 0,940 "
Larghezza piccola: 23,9 mm / 0,941 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 600 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 900hp
Quantità: venduto come 6 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Buick 5.967 pollici di prestazioni Conrods Description

[Velocità e prestazioni dell'uragano](#) fabbrica ha oltre 18 anni di esperienza nella produzione di bielle per motori ad alte prestazioni, queste bielle Buick da 5.967 "pollici sono progettate con acciaio forgiato 4340, trattate termicamente per aumentare la resistenza alla trazione e sono pallinate per una maggiore durata affaticata. Il motore Buick V6 231 ha bronzine per una maggiore resistenza e si adatta perfettamente ai bulloni ARP 2000. Se siete alla ricerca di una biella H-beam di alta qualità per il vostro motore Buick 231, 3.8L, 4.1L o stage turbo, questi sono ottime bielle da considerare.



Nota: il team di controllo uragano controllerà attentamente ogni pezzo delle bielle del fascio H per il motore Buick v6 dopo aver eseguito il pallinoto.

La biella forgiata 4340 in acciaio per buick 231 dimensioni requisiti di precisione sono attenti alla qualità controllata. Ecco alcune delle domande frequenti che potrebbero interessarti:

D: Qual è la tolleranza della biella?

A: tolleranza della lunghezza da centro a centro: $\pm 0,05$ mm

Tolleranza del foro di estremità grande: $+ 0,013$ mm

Tolleranza foro terminale: $+ 0,005$ mm

Tolleranza larghezza finale grande: $\pm 0,02$ mm

Tolleranza larghezza estremità perno: $\pm 0,05$ mm

Nessuna tolleranza di nota: $\pm 0,15$ mm

Q: qual è il tuo materiale aste e durezza?

A: Materiale: 4340 acciaio forgiato / 40CrNiMoA / EN24. Trattamento termico: HRC34-38

D: Potresti fornire il servizio di stampa del logo (private label) sulle bielle?

A: Sì, ma solo per ordine Batch.

Maggiori informazioni, si prega di controllare il nostro [Pagina FAQ](#)



Ad eccezione delle aste standard, la fabbrica di Hurricane offre anche servizi di progettazione personalizzata, se hai esigenze personalizzate per il tuo motore, per favore compila [Modulo doganale cliente Hurricaneo](#) inviaci un'email: [Marketing@hurricane-rod.com .cn](mailto:Marketing@hurricane-rod.com.cn).

Immagine del motore Buick V6 Condividere



Nota: Immagine da Mecum Auction, Inc.