

Marchio: Hurricane
Motore: Chevy GM 305/350/400
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 157,48 mm / 6.200 "
Diametro foro punta grande: 56,52 mm / 2,225 "
Larghezza estremità grande: 23,90 mm / 0,941 "
Diametro foro terminale piccolo: 23,561 mm / 0,927 "
Larghezza estremità piccola: 26,95 mm / 1,061 "
Stile del fascio: H-Beam
Diametro bullone biella: 7/16 "
Quantità: 8 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 665 / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Materiale: **Acciaio 4340 forgiato**
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole in bronzo da polso in pino
Stile perno da polso: galleggiante
Stile di conservazione di Cape Town: Cap Screw
Peso abbinato set: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Queste bielle per prestazioni aftermarket con costruzione a trave H, adatte per motore Chevy GM 305/350/400, realizzate in acciaio 4340 di eccezionale resistenza con 34-38 HRC, completamente lavorate con macchina CNC, possono gestire circa 1000 HP. Ogni canna è lucidata e pallinata, quindi l'aspetto sembra buono, sono anche realizzate con un'elevata resistenza alla fatica.

Due oliobuchiforatonelilpiccolofinefasciotaglioifornirebuona lubrificazione, Per asta viene fornito con boccola bronzata per perni pison flottanti e tasselli di alta qualità installati per una perfetta vestibilità e un accurato riassetto.



Hurricane produce anche bielle I-beam e X-beam per diverse applicazioni di prestazioni Chevy GM 305/350/400, quindi se non riesci a trovare le aste che stai cercando sui nostri siti web, invia una richiesta online o [Via Posta Elettronica](#) a noi .



Immagine dell'imballaggio delle bielle



Si prega di notare che l'uragano può offrire canne dall'aspetto migliore, è possibile [clic](#) qui per saperne di più.