

Marca: uragano
Motore: Chevy 7.4L / 454 6.5L / 396 7.0L / 427 6.6L / 402
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 155,83 mm / 6,135 "
Diametro foro punta grande: 59.047mm / 2.325 "
Larghezza della larghezza di punta: 25,170 mm / 0,991 "
Diametro foro punta piccola: 25,146 mm / 0,990 "
Larghezza piccola: 28,7 mm / 1,130 "
Stile fascio: I-beam
Diametro del bullone di biella: 7/16 "
Quantità: 8 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 720 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1200hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

4340 Barre a "I" 6.135 "Lunghezza Specifiche

Libera la potenza del tuo motore sulle ali delle bielle Hurricane I-beam, la costruzione in acciaio certificata 4340 offre una resistenza eccezionale. Ogni bacchetta è trattata termicamente a più stadi, magnetizzata, lavorata al 100% e quindi pallinata per alleviare lo stress.



Le aste sono dotate di manicotti di allineamento dei tappi di precisione per posizionare in modo positivo ciascun cappuccio dell'asta, boccole in bronzo siliconato per i modelli con perno flottante e sono disponibili nei modelli stroker che consentono una maggiore distanza tra camma e biella per combinazioni di corsa ampia.



Potrebbero essere forniti di serie con bulloni ARP 2000 ARP 8740 e ARP 2000 con valore nominale di 190.000 psi o bulloni ARP L-19 da 265.000 psi come aggiornamenti. Sono incluse le istruzioni e la lubrificazione del bullone.



Ordina il modello progettato per la tua marca di veicoli e l'applicazione del motore, contattaci: Marketing@hurricane-rod.com .cn

[Tutte le serie di bielle Chevy serie Chrome Moly 4340 di uragano](#), incluso biella BBC:

BBC 6.385 "

BBC 6.535 "

BBC 6.700 "

BBC 6.800 "

BBC 7.100 "

FAQ

A: Qual è la tua tolleranza alla biella?

B: Dimensioni principali: lunghezza da centro a centro: +/- 0,05 mm;

Big end bore: + 0,013 mm;

Alesaggio piccolo: + 0,005 mm;

Larghezza della larghezza di punta: +/- 0,02 mm;

Pin End width: +/- 0.05mm;

Nessuna tolleranza di nota: +/- 0,15 mm