

Marca: uragano
Motore: motore raffreddato ad aria GM
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 144.78mm / 5.700 "
Diametro foro punta grande: 53,97 mm / 2,125 "
Larghezza della fine: 22,65 mm / 0,992 "
Diametro foro punta piccola: 22,005 mm / 0,866 "
Larghezza piccola: 24.70mm / 0.972 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 550 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

5.700 asta di collegamento trave ad H per descrizione GM motore raffreddato ad aria

Queste 5,700 in bielle con attacco a H sono forgiate in acciaio 4340, ideali per motori ad aria condizionata GM ad alte prestazioni, ciascuna asta lavorata con filettatura a 3/8 "ad alta resistenza, trattata termicamente, lucidata e [colpito alla pelle](#) per promuovere la resistenza a fatica. Molto di più, puoi vedere i bulloni che l'arco del tetto del sedile è morbido e pieno. Solo il CNC può raggiungere questo grado.



Le bielle H-beam Hurricane vengono lavorate due volte su una linea di produzione CNC. La parte del raggio è molto liscia e luminosa, è difficile vedere qualsiasi traccia di attrezzi. Il nostro foro per l'olio del perno è di 2,5 mm-3 mm di diametro.



Possiamo fornire 5 bielle forgiate di lunghezza diversa per il motore raffreddato ad aria GM Chevy, incluso [5,394"](#), [5,400"](#), [5,500"](#), [5,600"](#) e 5.700 ", puoi guardare maggiori dettagli su un'altra pagina o [contatto](#) noi direttamente.

Domande frequenti sulle bielle di uragano

D: Qual è la tolleranza della biella?

A: Dimensioni principali: da centro a centro lunghezza: +/- 0,05 mm

Big end bore: + 0,013 mm

Alesaggio piccolo: + 0,005 mm

Larghezza della larghezza di punta: +/- 0,02 mm

Pin End width: +/- 0.05mm

Nessuna tolleranza di nota: +/- 0,15 mm

D: Posso ordinare una singola biella come campione per verificare la qualità prima della cooperazione?

A: Sì, certo. per favore [lasciaci un messaggio](#) con quale modello di motore e raggio sei interessato.

Green Chevy Classic Car Picture

