

Marchio: Hurricane  
Motore: Honda D16L  
Tipo di parte: bielle  
Lunghezza da centro a centro: 138,66 mm / 5,459 "  
Diametro foro punta grande: 48,01 mm / 1,890 "  
Larghezza punta grande: 22,66 mm / 0,892 "  
Diametro foro punta piccola: 19,00 mm / 0,748 "  
Larghezza estremità piccola: 18,16 mm / 0,715 "  
Stile del fascio: H-beam  
Diametro bullone biella: 3/8 "  
Quantità: 4 pezzi / set  
Peso approssimativo della biella: 469 g / pezzo  
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 550 CV  
Materiale: acciaio 4340 forgiato  
Finitura biella: pallinata, lucidata  
Perno: boccole in bronzo per il polso  
Polsino: galleggiante  
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica  
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g  
Magnafluxed: Sì  
Etichetta privata: Sì, disponibile  
Design personalizzato: Sì, accetta

## **Bielle biella ad alte prestazioni per travi ad H per Honda D16L Description**

Queste bielle H-beam sono progettate per l'alta resistenza [4340 materiale d'acciaio](#) , si abbinano al motore Honda D16L, ogni canna è lucidata e pallinata per migliorare la durata della fatica. Per asta completamente rifinita da una macchina CNC avanzata, la superficie sembra molto liscia, è difficile vedere la traccia dell'utensile.



Ogni asta è collegata da un tassello di qualità, è facile rimuovere trave e calotta e ottenere un nuovo assemblaggio. Boccole in bronzo installate per asta per una maggiore durata del perno del polso.



Un foro d'olio praticato nella parte superiore dell'estremità piccola per una lubrificazione sufficiente per il pistone, per aumentare la durata della fatica del pistone.



**Le bielle Hurricane Honda D16L si adattano a:**

1988 - 2000 Honda Civic (EX, EX)

1993-1997 Honda Civic del Sol (Si, Si)

1988 - 1991 Honda CRX (Si, Si)

Per qualsiasi ulteriore domanda, non esitare a [contatto](#) noi.