Marca: uragano
Motore: HONDA / ACURA J35
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 158,5 mm / 6,240 "
Diametro foro punta grande: 58,01 mm / 2,24 "
Larghezza della larghezza: 18,8 mm / 0,740 "
Diametro foro punta piccola: 22 mm / 0,866 "
Larghezza piccola: 20,98mm / 0,826 "
Stile fascio: I-beam
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 600 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Quantità: venduto come 6 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

J35A1
1999 - 2001 Odissea di Honda
J35A3
2001 - 2002 Acura MDX
2004 - 2007 Saturn Vue L66
J35A4
2002 - 2004 Honda Odyssey
2003 - 2004 Pilota Honda
J35A6
2005+ Honda Odyssey Van, LX, EX
2005 Pilota Honda
J35A7 - Getti di olio a pistone a gestione variabile del cilindro
2005+ Honda Odyssey EX-L, Touring
2007+ Honda Inspire
J35A8
2005 - 2008 Acura RL
2007 - 2008 Acura TL Type-S
J35A9
2006 - 2008 Honda Ridgeline
2006 - Pilota Honda 2008 (modelli equipaggiati VTM-4)

L'Hurricane ha realizzato bielle che si adattano perfettamente ai motori Honda J35, dimensioni dei bulloni: ARP2000 3/8 sotto la testa 1.600 "Il nostro requisito di precisione delle dimensioni è elevato, nessuna tolleranza delle note: +/- 0.15 Il tiro della superficie dell'asta può alleviare lo stress indurire lo strato esterno di metallo L'uragano ha finito vari tipi di bielle per diverse applicazioni del motore Honda. *clicca qui* per più modello.

FAQ

A: Qual è la differenza tra l'Hurricane COPY ARP2000 e il bullone originale ARP?

B: ARP8740 bullone 180.000PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 200.000PSI (RESISTENZA ALLA TRAZIONE)
Hurricane COPY ARP2000 3/8 bullone 211,829PSI (TENSILE FORZA)
ARP 2000 bullone 200.000 PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 220.000 PSI (RESISTENZA ALLA TRAZIONE)
ARP L19 bullone 220-230.000PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 260,000PSI (RESISTENZA ALLA TRAZIONE)
CUSTOM AGE 625+ bolt 235-255.000PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 260.000 PSI (TENSILE FORZA)
ARP AERMET bullone 260-280.000PSI (RESISTENZA ALLA FORZA) 290-310.000PSI (RESISTENZA ALLA TRAZIONE)

Articoli Correlati:
1. Informazioni sul bullone di biella di uragano
2. Impara il bullone delle bacchette: velocità e prestazioni dell'uragano
Se avete commenti, benvenuto, vieni qui e comunicacelo direttamente