

Dimensioni principali delle bielle a raggi X Nissan Sr20de 136.3mm

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 136,30 mm / 5,366 "	
Diametro foro punta grande: 51,00 mm / 2,008 "	
Larghezza punta grande: 22.80mm / 0.898 "	
Diametro foro punta piccola: 22,00 mm / 0,866 "	
Larghezza estremità piccola: 22,80 mm / 0,898 "	
Stile del fascio: Raggi X.	

Nissan Sr20de 136.3mm X-beam bielle Caratteristiche

Bullone della biella Diametro	3/8 "
Peso approssimativo della biella	xxx
Valutazione di potenza pubblicizzata	600CV
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione aggiuntiva:

- 1). MOQ: 100 pezzi per modello.
- 2). Realizzato con forgiati in acciaio forgiato 4340 premium.



- 3). Ogni pezzo fucinato è sottoposto a raggi X, testato sonico e magnaflussato.
- 4). Pallinatura completa per alleviare lo stress e migliorare la durata della fatica.
- 5). Elaborato da macchine CNC avanzate.
- 6). Boccola bronzata di alta qualità incastonata per perno pistone flottante.
- 7). Ogni aste sono collegate da bussole di centraggio di qualità per ottenere il riassetto.
- 8). Per asta rifinito e levigato con tolleranza stretta per elevata durata.
- 9). Confezionato in set bilanciato per set: end to end +/- 1 grammo.
- 10). Sono montati con bulloni originali ARP da 3/8 ".
- 11). Il design a raggi X combina leggerezza e alta resistenza.

Uragano Immagine della biella con raggi X finiti



Benvenuto a [Contattaci](#) se hai ulteriori domande!