

Marchio: Hurricane  
Motore: Fiat  
Tipo di parte: bielle  
Lunghezza da centro a centro: 118,00 mm / 4.646 "  
Diametro foro punta grande: 47.137mm / 1.854 "  
Larghezza punta grande: 24,70 mm / 0,972 "  
Diametro foro punta piccola: 20,00 mm / 0,787 "  
Larghezza estremità piccola: 16,00 mm / 0,630 "  
Stile del fascio: H-beam  
Diametro bullone biella: 3/8 "  
Peso approssimativo della biella: 380 g / pezzo  
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 550 CV  
Quantità: venduto come 4 pezzi / set  
Materiale: acciaio 4340 forgiato  
Finitura biella: pallinata, lucidata  
Perno: boccole in bronzo per il polso  
Polsino: galleggiante  
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica  
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g  
Magnafused: Sì  
Etichetta privata: Sì, disponibile  
Design personalizzato: Sì, accetta

Queste bielle Fiat H-beam, progettate in materiale d'acciaio ad alta resistenza 4340, progettate per essere utilizzate motori Fiat ad alte prestazioni. Per asta hmangiare trattato con 34-38HRC, ogni canna è lucidata e pallinata per aumentare la durata della fatica. Foro di estremità piccolo e foro di estremità grande completamente levigato per tolleranze strette, dimensioni delle aste controllate. migliore lubrificazione del perno.

**Le principali dimensioni di tolleranza:**

Lunghezza da centro a centro: +/- 0,05 mm;  
Alesaggio grande: + 0,013 mm;  
Alesaggio piccolo: + 0,005 mm;  
Larghezza di estremità grande: +/- 0,02 mm;  
Larghezza estremità perno: +/- 0,05 mm;



Per asta installato alto qualità bronzo boccola per galleggiante perni e, se necessario, è possibile rifinire una scanalatura radiale nella boccola della biella per lubrificazione, lubrificazione, lubrificazione del perno del pistone.



Qualunque ulteriore domanda per Questo Prodotto , per favore sentire gratuito [contatto](#) noi .