

Marchio: Hurricane
Motore: Fiat
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 118,00 mm / 4.646 "
Diametro foro punta grande: 47.137mm / 1.854 "
Larghezza punta grande: 24,70 mm / 0,972 "
Diametro foro punta piccola: 20,00 mm / 0,787 "
Larghezza estremità piccola: 16,00 mm / 0,630 "
Stile del fascio: H-beam
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 380 g / pezzo
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 550 CV
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole in bronzo per il polso
Polsino: galleggiante
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafused: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: Sì, accetta

Queste bielle Fiat H-beam, progettate in materiale d'acciaio ad alta resistenza 4340, progettate per essere utilizzate motori Fiat ad alte prestazioni. Per asta hmangiare trattato con 34-38HRC, ogni canna è lucidata e pallinata per aumentare la durata della fatica. Foro di estremità piccolo e foro di estremità grande completamente levigato per tolleranze strette, dimensioni delle aste controllate. migliore lubrificazione del perno.

Le principali dimensioni di tolleranza:

Lunghezza da centro a centro: +/- 0,05 mm;
Alesaggio grande: + 0,013 mm;
Alesaggio piccolo: + 0,005 mm;
Larghezza di estremità grande: +/- 0,02 mm;
Larghezza estremità perno: +/- 0,05 mm;



Per asta installato alto qualità bronzo boccola per galleggiante perni e, se necessario, è possibile rifinire una scanalatura radiale nella boccola della biella per lubrificazione, lubrificazione, lubrificazione del perno del pistone.



Qualunque ulteriore domanda per Questo Prodotto , per favore sentire gratuito [contatto](#) noi .