

# Dimensioni principali delle bielle dei raggi X Honda D16Z6 5.394 "

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 137.007 mm / 5.394 "	
Diametro foro punta grande: 48,006 mm / 1,890 "	
Larghezza punta grande: 22,65 mm / 0,892 "	
Diametro foro punta piccola: 19,015 mm / 0,749 "	
Larghezza estremità piccola: 18,18 mm / 0,716 "	
Stile del fascio: raggi X.	

## Caratteristiche delle bielle per raggi X Honda D16Z6 5.394 "

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	600hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	<b>Acciaio 4340 forgiato</b>
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

### Descrizione aggiuntiva:

1). Progettato e progettato per motori da corsa Honda D16Z6 ad alte prestazioni.

- 2). Sono in grado di gestire oltre 600 CV per cilindro .
- 3). Interamente lavorato a CNC su tutte le superfici per un'alta resistenza.
- 4). La durezza dopo tempra e rinvenimento è HRC34-38.
- 5). Forgiatura in 2 pezzi per una maggiore resistenza.
- 6). Calotta ad alta resistenza per un allineamento di precisione.
- 7). [Colpo di pallinatura](#) per migliorare la vita a fatica.

**Bielle forgiate a raggi X sbucciate con uragano Foto**



**Immagini dell'imballaggio delle bielle forgiate a raggi X dell'uragano**



Non esitare a contattarci se hai ulteriori domande. posta a [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com) .cn.