

# Raggi X Honda L15A JAZZ 139mm Dimensioni principali delle bielle

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 139mm / 5.472 "	
Diametro foro punta grande: 43,01mm / 1.693 "	
Larghezza punta grande: 17,83 mm / 0,702 "	
Diametro foro punta piccola: 17,98 mm / 0,708 "	
Larghezza estremità piccola: 17,83 mm / 0,702 "	
Stile del fascio: raggi X.	

## Raggi X Honda L15A JAZZ 139mm bielle Caratteristiche

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	600hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	<b>Acciaio 4340 forgiato</b>
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole in bronzo per il polso
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Etichetta privata	Sì, accetta

### Descrizione aggiuntiva:

1). MOQ: 100 pezzi per modello.

2). Lavorato a CNC da forgiati in acciaio forgiato 4340 premium.



3). Ogni pezzo fucinato è sottoposto a raggi X, testato sonico e magnaflussato.

4). Trattato termicamente secondo HRC 34-38.

5). Tasselli di alta qualità installati nel cappuccio per un allineamento di precisione.



6). Rifinito per resistere a 600 CV su motori a 4 cilindri.

7). Dimensioni e design personalizzati delle bielle sono accettabili venuto per [scarica e compila il modulo](#) e posta a noi direttamente tramite [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn) .

8). Adatto per bulloni ARP 2000 standard.

[Bulloni per bielle Hurricane](#) vs Immagine originale dei bulloni ARP2000



**Uragano bulloni immagine**



PS: I bulloni delle bielle Hurricane possono essere forniti separatamente, si prega di confermare i dettagli con noi prima di ordinare.

Sono disponibili anche bielle Honda L15A FIT / JAZZ trave H e I-beam, non esitare a inviarmi [inchiesta](#) se qualche interesse.