

Dimensioni principali delle bielle in acciaio Honda h22 X beam

| | |
|---|--|
| Marchio: Hurricane | |
| Lunghezza da centro a centro: 143,15 mm / 5,636 " | |
| Diametro foro punta grande: 51mm / 2.008 " | |
| Larghezza punta grande: 23,75 mm / 0,935 " | |
| Diametro foro punta piccola: 22mm / 0.866 " | |
| Larghezza estremità piccola: 22 mm / 0,866 " | |
| Stile del fascio: raggi X. | |

Bielle per caratteristiche del motore Honda H22 2.2L

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Diametro bullone biella | 3/8 " |
| Peso approssimativo della biella | XXXG |
| Valutazione di potenza pubblicizzata | 650hp |
| Quantità | Venduto come 4 pezzi / set |
| Materiale | Acciaio 4340 forgiato |
| Finitura biella | Pallinatura, lucidato |
| perno | Boccole perni da polso in bronzo |
| Stile del perno del polso | Galleggiante |
| Cap Retention Style | Vite a testa cilindrica |
| Peso abbinato | Sì, bilanciato +/- 1 g |
| Magnafluxed | sì |
| Etichetta privata | Sì, disponibile |
| Design personalizzato | Sì, accetta |

4340 Bielle Honda Prelude & Accord H22 Descrizione

Bielle per motore Honda H22 2.2L dotate di tappo a tassello per un allineamento superiore e boccole terminali in bronzo al silicone per affidabilità. Le bielle honda h22 in acciaio con travi a X sono inoltre pallettate e lucidate per ridurre la fatica, profilatura CNC al 100% e perforazione e maschiatura al 100% CNC, queste bielle sono realizzate con la massima qualità e costruite per abusare.

Bielle in acciaio forgiato Hurricane Honda Prelude H22 Applicazione

| Rendere | Modello di veicolo | Motore |
|---------------|---|--------|
| Honda / Acura | Prelude Si VTEC di quarta generazione (2WS BB4 e 4WS BB1) Prelude SiR di quinta generazione (2WS BB6 e 4WS BB8) Preludio di quinta generazione Type-S e SiR S-Spec (BB6) Accord / Torneo Euro-R di sesta generazione (CL1) Berlina Accord SiR di quinta generazione (CD6) Accord SiR Coupé di 5a generazione (CD8) Accord SiR Wagon (CF2) di quinta generazione | H22A |
| Honda / Acura | Preludio VTEC di quarta generazione (BB1) Preludio di quarta generazione SR-V (BB1) VTi-R di quarta generazione (BB1) | H22A1 |
| Honda / Acura | Prelude 2.2i VTEC (BB1) | H22A2 |
| Honda / Acura | Honda Accord Coupe SiR | H22A3 |
| Honda / Acura | Prelude Base e Type-SH di quinta generazione (BB6) Prelude Base di quinta generazione, Type-SH e SE (BB6) | H22A4 |
| Honda / Acura | 1997-1998 Preludio 2.2VTi / VTi-S (2WS BB6 e 4WS BB8) | H22A5 |
| Honda / Acura | Accord Type-R (CH1) 1998-2002 | H22A7 |
| Honda / Acura | 1999-2001 Prelude 2.2VTi / VTi-S (2WS BB6 e 4WS BB8) | H22A8 |

ALTRI CLIENTI SONO ANCHE ACQUISTATI

1. [Bielle Honda Prelude H22 VTEC 2.2L 5.636 "I beam](#)
2. [Set di bielle forgiate Honda Prelude H22 con trave ad H, foro perno 22mm](#)
3. [Hurricane Performance Replacement Bulloni per bielle Dimensioni: 3/8 x 1.600 "pollici](#)

Motore Honda Prelude H22



Nota: Immagine a partire dal Pinterest.